

INSTRUKCJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE PANELI BILDEX FR/A2

1. USUWANIE LEKKIEGO ZABRUDZENIA POWIERZCHNI

Pierwszym zalecanym etapem jest spłukanie ściany budynku strumieniem wody w kierunku od góry do dołu ściany.

Zastosowanie na początku niewielkiej ilości wody pod umiarkowanym ciśnieniem (nie większym niż 50 barów) jest dobrym sposobem na usunięcie nadmiaru pyłu, brudu i oparów z powierzchni paneli.

Następnie należy delikatnie przetrzeć powierzchnię paneli BILDEX FR/A2 przy użyciu miękkich gąbek lub ściereczek zamoczonych w wodzie z delikatnym detergentem/mydłem.

Podczas mycia należy stosować jednakowy nacisk, rozpoczynając mycie od ruchów poziomych, a po zakończeniu tego etapu należy powtórzyć mycie wykonując ruchy pionowe. Następnie mytą powierzchnię należy dokładnie spłukać czystą wodą. Dzięki temu powierzchnia panelu zostanie prawidłowo i jednolicie wyczyszczona.

Spływanie środka czyszczącego na dolną część budynku należy zminimalizować, a obszary te powinny być utrzymywane w stanie mokrym i następnie odpowiednio spłukane w celu zminimalizowania występowania plam powstałych w wyniku spływania, którego nie dało się uniknąć.

W przypadku budynków o niskiej fasadzie zaleca się czyszczenie fasady od dołu do góry, a następnie spłukanie jej od góry do dołu.

Należy zawsze najpierw przeprowadzić czyszczenie próbne na małej powierzchni, aby upewnić się, że delikatny detergent/mydło nie spowoduje żadnych trwałych uszkodzeń na powierzchni paneli BILDEX FR/A2. Należy rozsądnie dobierać środki czyszczące. Nie należy stosować nadmiernego lub ściernego czyszczenia, ponieważ może to zmniejszyć lub usunąć połysk powierzchni paneli BILDEX FR/A2. Po zakończeniu czyszczenia należy zawsze dokładnie spłukać mytą powierzchnię czystą wodą.

2. USUWANIE SILNEGO ZABRUDZENIA POWIERZCHNI, NAGROMADZONEGO PYŁU

I CIĘŻKICH OPARÓW

W przypadku usuwania silnego zabrudzenia powierzchni, w celu usunięcia mieszanki uszczelniającej, smaru lub szczeliwa może wystąpić konieczność zastosowania łagodnego rozpuszczalnika, takiego jak alkohol izopropylowy, etanol lub rozcieńzonego N-heksanu.

Silniejsze rozpuszczalniki mogą mieć szkodliwy wpływ na powierzchnię pokrytą powłoką lakierniczą. Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom wykończenia paneli BILDEX FR/A2 należy sprawdzić punktowo działanie środka na małej, niewidocznej powierzchni. Pozostałe osady należy zmyć łagodnym detergentem/mydłem i spłukać wodą.

Należy unikać silnych rozpuszczalników lub wysokich stężeń innych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę lakierniczą paneli BILDEX FR/A2. Nie należy używać ściernych środków czyszczących do czyszczenia powłok lakierniczych paneli BILDEX FR/A2. Należy możliwie szybko usunąć ściekającą wodę z mydłem. Nie należy nigdy używać żadnych zmywaczy do farb, żrących środków alkalicznych, kwasu ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia powierzchni paneli BILDEX FR/A2 pokrytych powłoką lakierniczą. Nie należy nigdy używać silnych rozpuszczalników

organicznych do czyszczenia powierzchni paneli BILDEX FR/A2 pokrytych powłoką lakierniczą. W celu rozcieńczenia środków czyszczących należy postępować zgodnie z zaleceniami Producenta.

3. KONSERWACJA PANELI BILDEX FR/A2

Wszelkie aspekty prac budowlanych należy realizować zgodnie z zaleceniami Producenta i/lub dostępnymi informacjami technicznymi.

Przeprowadzenie konserwacji fasad BILDEX FR/A2 należy do zakresu odpowiedzialności istniejącego właściciela. Do zakresu odpowiedzialności właściciela budynku należy również upewnienie się, że wszyscy przyszli właściciele są w pełni świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności związanej z przeprowadzaniem wymaganej konserwacji określonej

w niniejszych „Instrukcjach uzupełniających dotyczących paneli BILDEX FR/A2”.

Charakter i zakres konserwacji paneli BILDEX FR/A2 będzie zależny od materiału lub systemu, położenia geograficznego, położenia paneli na budynku i może obejmować wymianę komponentów lub części podlegających zużyciu.

Konserwacja elementów BILDEX FR/A2 obejmuje w szczególności:

- A. postępowanie zgodne z zaleceniami Producenta dotyczącymi konserwacji;
- B. przeprowadzanie regularnych przeglądów - raz w roku - i wymiana takich komponentów systemu, jak uszczelnienia styków tam, gdzie jest to wymagane;
- C. sprawdzenie stabilności panelu poprzez przeprowadzenie kontroli wzrokowej pod kątem luźnych lub skorodowanych połączeń, jak również zastosowanie nacisku i siły względem powierzchni paneli;
- D. mycie powierzchni co najmniej raz w roku zgodnie z zaleceniami Producenta;
- E. w przypadku dodania do fasady budynku na późniejszym etapie elementów takich,

jak oznakowanie, oprawy oświetleniowe lub otwory, które nie zostały uwzględnione wcześniej przez dostawcę, należy pamiętać o tym, że takie działanie może mieć wpływ na sam materiał oraz zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych.

Konserwacja nie obejmuje żadnego rodzaju unowocześnienia elementów fasady w celu sprostania nowym wymogom estetycznym lub zwiększonym oczekiwaniom użytkowników dotyczącym środowiska.

Należy regularnie czyścić powierzchnie paneli BILDEX FR/A2 wyposażonych w powłokę lakierniczą, przynajmniej raz w roku.