

ELIMINACJA ZDIAGNOZOWANYCH DOSTĘPNOŚCIOWYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, ul. Osiedle Widokowe 21, 32-540 Trzebinia

KODY CPV:

Kod CPV: Roboty budowlane w zakresie budynków 45210000-2

Kod CPV: Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45214210-5

Identyfikator kosztorysu: WYMOGI DLA SZKOŁY NR 8 OFERTOWY

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2025-07-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

1 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, ul. Osiedle Widokowe 21 32-540 Trzebinia

1.1 ZAKRES PRAC W PROJEKCIE

1.1.1 Dostosowanie jednego z dojść do budynku

1	1-1 Kalk.ind.Dostosowanie jednego z dojść do budynku: "Pas kontrastowy przed drzwiami wejściowymi: Wykonanie pasa ostrzegawczego o szerokości min. 30 cm, umieszczonego bezpośrednio przed pierwszym stopniem schodów.Kolorystyka: intensywnie kontrastująca z otoczeniem - np. żółta, zgodna z wytycznymi § 71 ust. 4 oraz § 306 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Powierzchnia antypoślizgowa lub wykonana z materiału o odmiennej fakturze."	kpl	1,00
---	---	-----	------

1.1.2 Dostosowanie ścian i sufitu w salach lekcyjnych

2	1-1 Kalk.ind.Dostosowanie ścian i sufitu w salach lekcyjnych "Prace malarskie w sali - ściany i sufit Powierzchnia: Ściany: 92 m2 Sufit: 64 m2 Zakres prac: Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu: Zastosowanie gruntu głęboko penetrującego w celu wzmocnienia podłoża oraz zwiększenia przyczepności kolejnych warstw. Aplikacja równomierna na całej powierzchni ścian i sufitu. Uzupełnienie ubytków: Naprawa uszkodzeń, pęknięć i ubytków tynków na ścianach i suficie. Wyrównanie powierzchni przed malowaniem. Gruntowanie emulsją podkładową: Nałożenie warstwy emulsji lateksowej podkładowej celem ujednolicenia koloru i poprawy krycia farby nawierzchniowej. Malowanie sufitu: Malowanie sufitu farbą białą, odporną na szorowanie, zapewniającą matowe wykończenie i wysoką trwałość. Nałożenie minimum dwóch warstw dla uzyskania równomiernego krycia. - Malowanie ścian farbą Akrylit W w wybranym przez zleceniodawcę kolorze 20L"	kpl	1,00
---	---	-----	------

1.2 ZAKRES PRAC DODATKOWYCH

1.2.1 Plany tyflograficzne

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2025-07-10 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

3	<p>1-1</p> <p>Kalk.ind.Plany tyflograficzne:</p> <p>"Wykonanie oraz montaż elementów informacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku - zgodnie z zasadami dostępności architektonicznej i informacyjnej.</p> <p>Zakres zamówienia obejmuje:</p> <p>Plansze tyflograficzne:</p> <p>Wykonanie minimum 2 sztuk plansz tyflograficznych, przedstawiających schematyczny plan obiektu wraz z legendą w druku wypukłym i alfabetem Braille'a.</p> <p>Plansze o maksymalnych wymiarach 30 × 50 cm, wykonane z trwałych materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych (dla planszy zewnętrznej).</p> <p>Montaż jednej planszy na ścianie zewnętrznej, a drugiej na ścianie wewnętrznej budynku - zgodnie z wytycznymi zamawiającego, na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach.</p> <p>Tabliczki informacyjne:</p> <p>Wykonanie minimum 30 sztuk tabliczek informacyjnych o wymiarach 10 × 20 cm, zawierających oznaczenia pomieszczeń w postaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - napisu w kontrastującym kolorze, - oznaczeń w alfabecie Braille'a, - <p>wypukłych piktogramów lub tekstu.</p> <p>Tabliczki wykonane z materiałów trwałych, łatwych do utrzymania w czystości, z możliwością montażu przy wejściu do pomieszczeń (np. przydrzwiowo).</p> <p>Montaż:</p> <p>Montaż wszystkich elementów (plansz i tabliczek) w uzgodnionych lokalizacjach, zgodnie z zasadami dostępności oraz standardami ergonomii i widoczności.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów montażowych oraz pozostawienia miejsc montażu w stanie uporządkowanym."</p>	kpl	1,00
---	---	-----	------

1.2.2 Pętla indukcyjna

4	<p>1-1</p> <p>Kalk.ind.Pętla indukcyjna:</p> <p>"Dostawa mobilnej pętli indukcyjnej przeznaczonej do wspomagania słyszenia dla osób korzystających z aparatów słuchowych z funkcją T (telecoil), umożliwiającej komfortowy odbiór dźwięku podczas wydarzeń, spotkań, szkoleń i indywidualnej obsługi. Wymagania techniczne: Zamawiający dopuszcza rozwiązania spełniające poniższe minimalne wymagania: Typ: mobilna pętla indukcyjna Przeznaczenie: do zastosowań przenośnych i stacjonarnych, m.in. w recepcjach, punktach obsługi, salach szkoleniowych</p> <p>Zasięg działania: minimum 1,5 m od jednostki nadawczej Wbudowany mikrofon oraz możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego (mikrofon dookólny lub nagłowny)</p> <p>Regulacja głośności oraz czułości mikrofonu Obsługa systemu za pomocą prostego interfejsu (np. pokrętła, przyciski) Zasilanie sieciowe oraz możliwość pracy na akumulatorze (czas pracy min. 6-8 godzin) Wskaźnik LED stanu pracy</p> <p>Możliwość łatwego transportu (w zestawie: torba/etui) Wymagania funkcjonalne i jakościowe: Urządzenie musi być kompatybilne z aparatami słuchowymi z cewką indukcyjną (T-coil) Musi spełniać wymogi normy EN 60118-4 dotyczącej pętli indukcyjnych W zestawie instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja: minimum 24 miesiące Zakres dostawy: Mobilna pętla indukcyjna (kompletny zestaw) Zasilacz sieciowy Mikrofon zewnętrzny (jeśli nie wbudowany) Instrukcja użytkowania Torba/etui transportowe (jeśli nie zintegrowana forma zestawu)"</p>	kpl	1,00
---	--	-----	------

----- Koniec wydruku -----