

IZ.271.17.4.2025

Załącznik nr 3 do SWZ

**Formularz cen jednostkowych**

p.n. Dostawa sprzętu, materiałów i środków niezbędnych do działań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej

**Część 1- Dostawa sprzętu specjalistycznego**

Lp.	Nazwa asortymentu	Wymagania minimalne	Ilość w sztukach	Cena jednostkowa w PLN (netto)	Wartość w PLN (4 kol. x5 kol.) netto
1	2	3	4	5	6
1	Motopompa pływająca marki.....	maksymalna wydajność - 1200 dm <sup>3</sup> /min;	1		
		wydajność nominalna (przy 2 barach) - 454 dm <sup>3</sup> /min;			
		maksymalny zasięg rzutu wody - 30 m;			
		wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody;			
		nasada tłoczona 75;			
		minimalna głębokość ssania 15 mm;			
		moc (3600 obr./min) - 3,2 kW;			
		zużycie paliwa - 1,25 l/h;			
		czas pracy na pełnym zbiorniku - min 1,4 h;			
		wąż ssawny PCV min 4 m;			
2	marki .....	Średnica wewnętrzna [mm] – 75;	30		
		Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] – 1,5;			
		Ciśnienie próbne [MPa] – 2,25;			
		Ciśnienie rozrywające [MPa] – 4,5;			

	Wąż tłoczny W75/20	<p>Oplot – okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej;</p> <p>Wykładzina wewnętrzna – PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna DUNLOP (G);</p> <p>Odporność na niskie temperatury – do -30°C;</p>			
3	Wąż tłoczny W52/20 marki .....	<p>Średnica wewnętrzna [mm] – 52;</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] – 1,5;</p> <p>Ciśnienie próbne [MPa] – 2,25;</p> <p>Ciśnienie rozrywające [MPa] – 4,5;</p> <p>Oplot – okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej;</p> <p>Wykładzina wewnętrzna – PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna DUNLOP (G);</p> <p>Odporność na niskie temperatury – do -30°C;</p>	41		
4	Smok ssawny marki .....	<p>przepływ- 1600 l/min</p> <p>norma-PN-86/M-51152</p> <p>Nominalne natężenie przepływu: 1600 l/min;</p> <p>średnica oczka sita: 6,8 mm;</p> <p>materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11) uszczelki – guma;</p> <p>Wylot - 75/B;</p>	15		
5	Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 marki .....	<p>Ciśnienie robocze - 0,6-1,6 MPa;</p> <p>Szczelność - 1,8 MPa;</p> <p>Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), mosiądz MO 58, uszczelki – guma;</p>	15		
	marki .....	<p>Medium; woda szlamowa;</p> <p>Wydajność: 1200 l/min;</p> <p>Maksymalna wysokość podnoszenia: 25 m;</p> <p>Maksymalna wysokość ssania: 8 m;</p>			

6	Motopompa szlamowa r	Średnica króćca przyłączeniowego: ssawny 3 cale;	2		
		Średnica króćca przyłączeniowego: tłoczny 3 cale;			
		Moc silnika: 6,3 kW (8,4 KM) 3600 obr./min;			
		Średnica zanieczyszczeń: 30 mm;			
		Oil Alert: tak;			
7,00	Prądowni ca prosta PW52 marki ..... ...	Prądownica wodna prosta zamykana PW 52/R;	16		
8,00	Prądownica PW52 turbo marki .....	Prądownica wodno-pianowa PW - 52 Turbo Jet;	15		
		Przepływ - 100-500 l/min;			
		Zasięg rzutu, strumień zwarty - 36 m;			
		Zasięg rzutu, strumień rozproszony - 12 m;			
		Szerokość rzutu, strumień rozproszony - 4,3 m;			
		Minimalny kąt strumienia rozproszonego – 110; °			
9,00	Maszt oświetleniowy marki .....	wysokość min/max: 1500 - 3150 mm;	2		
		barwa światła: biała zimna 5500-6500K;			
		strumień świetlny: 100lm/W (20 000lm);			
		stopień ochrony: IP54/IP65;			
		dł. przewodu zasilającego: min.10 m;			
10,00	Wodery marki	Spodnio buty długie wzmacniane;	5		
	.....	materiału o wysokiej wytrzymałości z pasami odblaskowymi;			
		65% poliuretan z dodatkiem PCV, 35% poliester;			
		grubość 0.50 mm;			

11	Płaszcz przeciwdeszczowy marki ..	<p>zapięcie na suwak z dodatkową zakładką na napy zasłania szczeliny suwaka przed deszczem, wiatrem;</p> <p>kieszenie w dole części z zakładkami zabezpiecz. przed dostaniem się do nich wody;</p> <p>kaptur chowany w kołnierzu, ściągany na troczki;</p> <p>rzepy w rękawach dodatkowo zabezpieczają przed dostaniem się do nich wody czy wiatru;</p> <p>poliuretanowa wodoodporna powłoka zapewnia bardzo dobrą ochronę przed deszczem;</p> <p>elastyczny oraz wytrzymały na rozciąganie;</p>	40		
12	Latarka patrolowa marki .....	<p>zasilanie akumulatorowe;</p> <p>szybkie włączanie/wyłączanie;</p> <p>łatwy wybór trybów;</p> <p>szybki dostęp do trybu strobo - szybki 2 x klik;</p> <p>stacja ładująca z funkcją światła awaryjnego;</p> <p>możliwość ładowania z sieci, samochodu, powerbanka;</p> <p>zasięg min. 250 m</p> <p>strumień światła 1000 lm</p> <p>zasilanie: akumulator Li-ion 3,7V 3350 mAh;</p>	5		
Razem wartość netto (PLN)					
Należny podatek VAT 23% (PLN)					
Wartość brutto (PLN)					

---

Słownie całkowita wartość brutto oferty w PLN: .....

Podpis kwalifikowany, osobisty lub  
podpis profilem zaufanym osoby ze  
strony wykonawcy, upoważnionej do  
składania oświadczeń woli w imieniu  
wykonawcy