



GP-12HRFN8-QRD6
Typ: Słenny
Model: GP-12HRFN8-QRD6
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 3,5 kW
Wydajność grzewcza: 3,5 kW
Pobór mocy chł.: 0,024 kW
Zasilanie: 220-240V/150Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 20,0-39,9 dB(A)
Masa: 10,0 kg
Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm

GP-18HRFN8-QRD6
Typ: Słenny
Model: GP-18HRFN8-QRD6
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 5,0 kW
Wydajność grzewcza: 5,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,027 kW
Zasilanie: 220-240V/150Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 21,5-43,0 dB(A)
Masa: 13,5 kg
Wymiary: 975x218x308mm

MOXG230-18HFN8-QRD6
Typ: Jednostka zewnętrzna
Model: MOXG230-18HFN8-QRD6
Producent: MDV
Nominalna wydajność chłodnicza: 5,3W
Nominalna wydajność grzewcza: 5,07 kW
Nominalny pobór mocy chł. (z + j w.): 1,55 kW
Nominalny pobór mocy grz. (z + j w.): 1,50 kW
Zasilanie: 220-240V/150 Hz
Poziom natężenia dźwięku: 58 dB(A)
Masa: 37,8 kg
Wymiary: 895x342x673mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+30°C
Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C

MOXG230-12HFN8-QRD6
Typ: Jednostka zewnętrzna
Model: MOXG230-12HFN8-QRD6
Producent: MDV
Nominalna wydajność chłodnicza: 3,5 W
Nominalna wydajność grzewcza: 4,1 kW
Nominalny pobór mocy chł. (z + j w.): 1,03 kW
Nominalny pobór mocy grz. (z + j w.): 1,03 kW
Zasilanie: 220-240V/150 Hz
Poziom natężenia dźwięku: 55 dB(A)
Masa: 23,1 kg
Wymiary: 765x303x555 mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+30°C
Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C

MDVI3-15WMVR12E
Typ: Słenny
Model: MDVI3-15WMVR12E
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 1,5 kW
Wydajność grzewcza: 1,7 kW
Pobór mocy chł.: 0,018 kW
Pobór mocy grz.: 0,018 kW
Zasilanie: 220-240V/150Hz
Poziom natężenia dźwięku: 27-32 dB(A)
7 biegów wentylatora
Masa: 9,0 kg
Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm

MDVI3-22WMVR12E
Typ: Słenny
Model: MDVI3-22WMVR12E
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 2,2 kW
Wydajność grzewcza: 2,4 kW
Pobór mocy chł.: 0,021 kW
Pobór mocy grz.: 0,021 kW
Zasilanie: 220-240V/150Hz
Poziom natężenia dźwięku: 27-33 dB(A)
7 biegów wentylatora
Masa: 9,0 kg
Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm

MDVI3A-36CFVR12E
Typ: Jednostka zewnętrzna
Model: MDVI3A-36CFVR12E
Producent: MDV
Nominalna wydajność chłodnicza: 56 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 56 kW
Nominalny pobór mocy chł.: 26 kW
Nominalny pobór mocy grz.: 17,2 kW
SEER: 5,06, SCOP: 3,05
Zasilanie: 380-415V/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 66 dB(A)
Masa: 295 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 1340x1760x825mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C

Qchl=56 kW
MDVO-V8560V2R1B(ECO)

MDVI3-28WMVR12E
Typ: Słenny
Model: MDVI3-28WMVR12E
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 2,8 kW
Wydajność grzewcza: 3,2 kW
Pobór mocy chł.: 0,024 kW
Zasilanie: 220-240V/150Hz
Poziom natężenia dźwięku: 29-35 dB(A)
7 biegów wentylatora
Masa: 10,0 kg
Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm

MDVI3-36WMVR12E
Typ: Słenny
Model: MDVI3-36WMVR12E
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 3,6 kW
Wydajność grzewcza: 4,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,027 kW
Pobór mocy grz.: 0,027 kW
Zasilanie: 220-240V/150Hz
Poziom natężenia dźwięku: 28-37 dB(A)
7 biegów wentylatora
Masa: 10,0 kg
Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm

MDVI3-45WMVR12E
Typ: Słenny
Model: MDVI3-45WMVR12E
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 4,5 kW
Wydajność grzewcza: 5,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,03 kW
Pobór mocy grz.: 0,03 kW
Zasilanie: 220-240V/150Hz
Poziom natężenia dźwięku: 29-37 dB(A)
7 biegów wentylatora
Masa: 11,5 kg
Wymiary (dł./wys./szer.): 950x295x265 mm

MDVI3A-45CFVR12E
Typ: Przyściół podstrop.
Model: MDVI3A-45CFVR12E
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 4,5 kW
Wydajność grzewcza: 4,9 kW
Zasilanie: 220V/150Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 36-40 dB(A)
Masa: 28,0 kg
Wymiary: 950x600x203 mm

MDVI3A-71CFVR12E
Typ: Przyściół podstrop.
Model: MDVI3A-71CFVR12E
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 7,1 kW
Wydajność grzewcza: 8,0 kW
Zasilanie: 220V/150Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 38-43 dB(A)
Masa: 28,0 kg
Wymiary: 950x600x203 mm

MDVI3A-36CFVR12E
Typ: Przyściół podstrop.
Model: MDVI3A-36CFVR12E
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 3,6 kW
Wydajność grzewcza: 4,0 kW
Zasilanie: 220V/150Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 36-40 dB(A)
Masa: 28,0 kg
Wymiary: 950x600x203 mm

GB Sanit - Biuro Projektów Sanitarnych
ul. Wspólna 7/10
22-200 Włodawa
T: +48 501878859
e: gbaj.sanit@gmail.com

INWESTOR	Inwestor: Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski				
ADRES INWESTYCJI	Gorzów Wielkopolski działka nr 1287, obręb 0002 Gorzów Wielkopolski, jednostka ewidencyjna 086101_1				
OBIEKT	Budynek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okólna 2 w Gorzowie Wielkopolskim				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY				
TEMAT	Instalacja klimatyzacji - rzut parteru				
SKALA	1:100	297x420	SIERPIEŃ 2025	NR RYS.	K-02
AUTORZY			PODPIS		
			nr uprawnień, spec:		
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. GRZEGORZ BAJ		LUB/0076/PWBS/24 - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń		
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. SEBASTIAN BIELICKI		LUB/0267/PWBS/24 - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń		