



GP-12HRFN8-QRD6

Typ: Słenny

Model: GP-12HRFN8-QRD6

Producent: MDV

Wydajność chłodnicza: 3,5 kW

Wydajność grzewcza: 3,4 kW

Pobór mocy chł.: 0,024 kW

Zasilanie: 220-240V/150Hz

Poziom ciśnienie akustyczne: 20,0-39,9 dB(A)

Masa: 10,0 kg

Wymiary (dł./wys./szer.): 613x201x288 mm

GP-18HRFN8-QRD6

Typ: Słenny

Model: GP-18HRFN8-QRD6

Producent: MDV

Wydajność chłodnicza: 5,0 kW

Wydajność grzewcza: 5,4 kW

Pobór mocy chł.: 0,027 kW

Zasilanie: 220-240V/150Hz

Poziom ciśnienie akustyczne: 21,5-43,0 dB(A)

Masa: 13,5 kg

Wymiary: 875x218x308mm

MOXG230-18HFN8-QRD6

Typ: Jednostka zewnętrzna

Model: MOXG230-18HFN8-QRD6

Producent: MDV

Nominalna wydajność chłodnicza: 5,3W

Nominalna wydajność grzewcza: 5,07 kW

Nominalny pobór mocy chł. (z +) w.: 1,55 kW

Nominalny pobór mocy grz. (z +) w.: 1,50 kW

Zasilanie: 220-240V/150 Hz

Poziom natężenia dźwięku: 58 dB(A)

Masa: 37,8 kg

Wymiary: 895x424x73mm

Zakres temp. dla chł.: -15÷+50°C

Zakres temp. dla grz.: -25÷+10°C

MOXG230-12HFN8-QRD6

Typ: Jednostka zewnętrzna

Model: MOXG230-12HFN8-QRD6

Producent: MDV

Nominalna wydajność chłodnicza: 3,5 W

Nominalna wydajność grzewcza: 4,1 kW

Nominalny pobór mocy chł. (z +) w.: 1,03 kW

Nominalny pobór mocy grz. (z +) w.: 1,03 kW

Zasilanie: 220-240V/150 Hz

Poziom natężenia dźwięku: 55 dB(A)

Masa: 23,1 kg

Wymiary: 850x355x55 mm

Zakres temp. dla chł.: -15÷+50°C

Zakres temp. dla grz.: -25÷+10°C

MDVI3-15WMVR12E

Typ: Słenny

Model: MDVI3-15WMVR12E

Producent: MDV

Wydajność chłodnicza: 1,5 kW

Wydajność grzewcza: 1,7 kW

Pobór mocy chł.: 0,018 kW

Pobór mocy grz.: 0,018 kW

Zasilanie: 220-240V/150Hz

Poziom natężenia dźwięku: 27-32 dB(A)

7 biegów wentylatora

Masa: 9,0 kg

Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm

MDVI3-22WMVR12E

Typ: Słenny

Model: MDVI3-22WMVR12E

Producent: MDV

Wydajność chłodnicza: 2,2 kW

Wydajność grzewcza: 2,4 kW

Pobór mocy chł.: 0,021 kW

Pobór mocy grz.: 0,021 kW

Zasilanie: 220-240V/150Hz

Poziom natężenia dźwięku: 27-33 dB(A)

7 biegów wentylatora

Masa: 9,0 kg

Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm

Typ: Jednostka zewnętrzna

Model: MDVO-V8560V2R1B(ECO)

Producent: MDV

Nominalna wydajność chłodnicza: 56 kW

Nominalna wydajność grzewcza: 56 kW

Nominalny pobór mocy chł.: 26 kW

Nominalny pobór mocy grz.: 17,2 kW

SEER: 5,06, SCOP: 3,05

Zasilanie: 380-415V/50Hz

Poziom natężenia dźwięku: 66 dB(A)

Masa: 295 kg

Wymiary (szer./wys./gł.): 1340x1760x825mm

Zakres temp. dla chł.: -15÷+50°C

Zakres temp. dla grz.: -30÷+30°C

MDVI3-28WMVR12E

Typ: Słenny

Model: MDVI3-28WMVR12E

Producent: MDV

Wydajność chłodnicza: 2,8 kW

Wydajność grzewcza: 3,2 kW

Pobór mocy chł.: 0,024 kW

Pobór mocy grz.: 0,024 kW

Zasilanie: 220-240V/150Hz

Poziom natężenia dźwięku: 29-35 dB(A)

7 biegów wentylatora

Masa: 10,0 kg

Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm

MDVI3-36WMVR12E

Typ: Słenny

Model: MDVI3-36WMVR12E

Producent: MDV

Wydajność chłodnicza: 3,6 kW

Wydajność grzewcza: 4,0 kW

Pobór mocy chł.: 0,027 kW

Pobór mocy grz.: 0,027 kW

Zasilanie: 220-240V/150Hz

Poziom natężenia dźwięku: 28-37 dB(A)

7 biegów wentylatora

Masa: 10,0 kg

Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm

MDVI3-45WMVR12E

Typ: Słenny

Model: MDVI3-45WMVR12E

Producent: MDV

Wydajność chłodnicza: 4,5 kW

Wydajność grzewcza: 5,0 kW

Pobór mocy chł.: 0,03 kW

Pobór mocy grz.: 0,03 kW

Zasilanie: 220-240V/150Hz

Poziom natężenia dźwięku: 29-37 dB(A)

7 biegów wentylatora

Masa: 11,5 kg

Wymiary (dł./wys./szer.): 950x295x265 mm

MDVI3A-45CFVR12E

Typ: Przyściół podstrop.

Model: MDVI3A-45CFVR12E

Producent: MDV

Wydajność chłodnicza: 4,5 kW

Wydajność grzewcza: 4,9 kW

Pobór mocy chł.: 0,03 kW

Pobór mocy grz.: 0,03 kW

Zasilanie: 220V/150Hz

Poziom ciśnienie akustyczne: 36-40 dB(A)

Masa: 28,0 kg

Wymiary: 850x600x203 mm

MDVI3A-71CFVR12E

Typ: Przyściół podstrop.

Model: MDVI3A-71CFVR12E

Producent: MDV

Wydajność chłodnicza: 7,1 kW

Wydajność grzewcza: 8,0 kW

Pobór mocy chł.: 0,04 kW

Pobór mocy grz.: 0,04 kW

Zasilanie: 220V/150Hz

Poziom ciśnienie akustyczne: 38-43 dB(A)

Masa: 28,0 kg

Wymiary: 850x600x203 mm

MDVI3A-36CFVR12E

Typ: Przyściół podstrop.

Model: MDVI3A-36CFVR12E

Producent: MDV

Wydajność chłodnicza: 3,6 kW

Wydajność grzewcza: 4,0 kW

Pobór mocy chł.: 0,03 kW

Pobór mocy grz.: 0,03 kW

Zasilanie: 220V/150Hz

Poziom ciśnienie akustyczne: 36-40 dB(A)

Masa: 28,0 kg

Wymiary: 850x600x203 mm

GB Sanit - Biuro Projektów Sanitarnych ul. Wspólna 7/10 22-200 Włodawa T: +48 501878859 e: gbaj.sanit@gmail.com					
INWESTOR	Inwestor: Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski				
ADRES INWESTYCJI	Gorzów Wielkopolski działka nr 1287, obręb 0002 Gorzów Wielkopolski, jednostka ewidencyjna 086101_1				
OBIEKT	Budynek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okólna 2 w Gorzowie Wielkopolskim				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY				
TEMAT	Instalacja klimatyzacji - rzut I piętra				
SKALA	1:100	297x420	SIERPIEŃ 2025	NR RYS.	K-03
AUTORZY			PODPIS	nr uprawnień, spec:	
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. GRZEGORZ BAJ			LUB/0076/PWBS/24 - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. SEBASTIAN BIELICKI			LUB/0267/PWBS/24 - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	