



GP-12HRFN8-QRD6	<div>Typ: Słenny</div> <div>Model: GP-12HRFN8-QRD6</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Wydajność chłodnicza: 3,5 kW</div> <div>Wydajność grzewcza: 3,4 kW</div> <div>Pobór mocy chł.: 0,024 kW</div> <div>Zasilanie: 220-240V/150Hz</div> <div>Poziom ciśnienie akustyczne: 20,0-39,9dB(A)</div> <div>Masa: 10,0 kg</div> <div>Wymiary: 613x201x288 mm</div>	MDVI3-28WMVR12E Qchl=2,8 kW	<div>Typ: Słenny</div> <div>Model: MDVI3-28WMVR12E</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Wydajność chłodnicza: 2,8 kW</div> <div>Wydajność grzewcza: 3,2 kW</div> <div>Pobór mocy chł.: 0,024 kW</div> <div>Zasilanie: 220-240V/150Hz</div> <div>Poziom natężenia dźwięku: 29-35 dB(A)</div> <div>7 biegów wentylatora</div> <div>Masa: 10,0 kg</div> <div>Wymiary (dł./wys./szer.): 750x265x265 mm</div>
GP-18HRFN8-QRD6	<div>Typ: Słenny</div> <div>Model: GP-18HRFN8-QRD6</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Wydajność chłodnicza: 5,0 kW</div> <div>Wydajność grzewcza: 5,4 kW</div> <div>Pobór mocy chł.: 0,027 kW</div> <div>Zasilanie: 220-240V/150Hz</div> <div>Poziom ciśnienie akustyczne: 21,5-43,0 dB(A)</div> <div>Masa: 13,5 kg</div> <div>Wymiary: 875x218x308mm</div>	MDVI3-36WMVR12E Qchl=3,6 kW	<div>Typ: Słenny</div> <div>Model: MDVI3-36WMVR12E</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Wydajność chłodnicza: 3,6 kW</div> <div>Wydajność grzewcza: 4,0 kW</div> <div>Pobór mocy chł.: 0,027 kW</div> <div>Zasilanie: 220-240V/150Hz</div> <div>Poziom natężenia dźwięku: 28-37 dB(A)</div> <div>7 biegów wentylatora</div> <div>Masa: 10,0 kg</div> <div>Wymiary (dł./wys./szer.): 750x265x265 mm</div>
MOXG230-18HFN8-QRD6	<div>Typ: Jednostka zewnętrzna</div> <div>Model: MOXG230-18HFN8-QRD6</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Nominalna wydajność chłodnicza: 5,3W</div> <div>Nominalna wydajność grzewcza: 5,57 kW</div> <div>Nominalny pobór mocy chł. (z +) w.: 1,55 kW</div> <div>Nominalny pobór mocy grz. (z +) w.: 1,50 kW</div> <div>Zasilanie: 220-240V/150 Hz</div> <div>Poziom natężenia dźwięku: 58 dB(A)</div> <div>Masa: 37 kg</div> <div>Wymiary: 890x342x673mm</div> <div>Zakres temp. dla chł.: -15÷+50°C</div> <div>Zakres temp. dla grz.: -25÷+30°C</div>	MDVI3-45WMVR12E Qchl=4,5 kW	<div>Typ: Słenny</div> <div>Model: MDVI3-45WMVR12E</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Wydajność chłodnicza: 4,5 kW</div> <div>Wydajność grzewcza: 5,0 kW</div> <div>Pobór mocy grz.: 0,03 kW</div> <div>Zasilanie: 220-240V/150Hz</div> <div>Poziom natężenia dźwięku: 29-37 dB(A)</div> <div>7 biegów wentylatora</div> <div>Masa: 11,5 kg</div> <div>Wymiary (dł./wys./szer.): 950x295x265 mm</div>
MOXG230-12HFN8-QRD6	<div>Typ: Jednostka zewnętrzna</div> <div>Model: MOXG230-12HFN8-QRD6</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Nominalna wydajność chłodnicza: 3,5 W</div> <div>Nominalna wydajność grzewcza: 4,1 kW</div> <div>Nominalny pobór mocy chł. (z +) w.: 1,03 kW</div> <div>Nominalny pobór mocy grz. (z +) w.: 1,03 kW</div> <div>Zasilanie: 220-240V/150 Hz</div> <div>Poziom natężenia dźwięku: 55 dB(A)</div> <div>Masa: 23,1 kg</div> <div>Wymiary: 760x303x555 mm</div> <div>Zakres temp. dla chł.: -15÷+50°C</div> <div>Zakres temp. dla grz.: -25÷+30°C</div>	MDVI3-15WMVR12E Qchl=1,5 kW	<div>Typ: Słenny</div> <div>Model: MDVI3-15WMVR12E</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Wydajność chłodnicza: 1,5 kW</div> <div>Wydajność grzewcza: 1,7 kW</div> <div>Pobór mocy chł.: 0,018 kW</div> <div>Zasilanie: 220-240V/150Hz</div> <div>Poziom natężenia dźwięku: 27-32 dB(A)</div> <div>7 biegów wentylatora</div> <div>Masa: 9,0 kg</div> <div>Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm</div>
MDVI3-22WMVR12E Qchl=2,2 kW	<div>Typ: Słenny</div> <div>Model: MDVI3-22WMVR12E</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Wydajność chłodnicza: 2,2 kW</div> <div>Wydajność grzewcza: 2,4 kW</div> <div>Pobór mocy chł.: 0,021 kW</div> <div>Zasilanie: 220-240V/150Hz</div> <div>Poziom natężenia dźwięku: 27-33 dB(A)</div> <div>7 biegów wentylatora</div> <div>Masa: 9,0 kg</div> <div>Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm</div>	MDVI3A-45CFVR12E	<div>Typ: Przyściół-podłóg</div> <div>Model: MDVI3A-45CFVR12E</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Wydajność chłodnicza: 4,5 kW</div> <div>Wydajność grzewcza: 4,9 kW</div> <div>Zasilanie: 220V/150Hz</div> <div>Poziom ciśnienie akustyczne: 36-40 dB(A)</div> <div>Masa: 28,0 kg</div> <div>Wymiary: 890x600x203 mm</div>
MDVI3-28WMVR12E Qchl=2,8 kW	<div>Typ: Słenny</div> <div>Model: MDVI3-28WMVR12E</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Wydajność chłodnicza: 2,8 kW</div> <div>Wydajność grzewcza: 3,2 kW</div> <div>Pobór mocy chł.: 0,021 kW</div> <div>Zasilanie: 220-240V/150Hz</div> <div>Poziom natężenia dźwięku: 27-33 dB(A)</div> <div>7 biegów wentylatora</div> <div>Masa: 9,0 kg</div> <div>Wymiary (dł./wys./szer.): 750x295x265 mm</div>	MDVI3A-71CFVR12E	<div>Typ: Przyściół-podłóg</div> <div>Model: MDVI3A-71CFVR12E</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Wydajność chłodnicza: 7,1 kW</div> <div>Wydajność grzewcza: 8,0 kW</div> <div>Zasilanie: 220V/150Hz</div> <div>Poziom ciśnienie akustyczne: 38-43 dB(A)</div> <div>Masa: 28,0 kg</div> <div>Wymiary: 890x600x203 mm</div>
MDVI3-28WMVR12E Qchl=2,8 kW	<div>Typ: Jednostka zewnętrzna</div> <div>Model: MDVO-V8560V2R1B(ECO)</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Nominalna wydajność chłodnicza: 56 kW</div> <div>Nominalna wydajność grzewcza: 56 kW</div> <div>Nominalny pobór mocy chł.: 26 kW</div> <div>Nominalny pobór mocy grz.: 17,2 kW</div> <div>SEER: 5,95, SCOP: 3,95</div> <div>Zasilanie: 380-415V/50Hz</div> <div>Poziom natężenia dźwięku: 66 dB(A)</div> <div>Masa: 295 kg</div> <div>Wymiary (szer./wys./gł.): 1340x1760x825mm</div> <div>Zakres temp. dla chł.: -15÷+50°C</div> <div>Zakres temp. dla grz.: -30÷+30°C</div>	MDVI3A-36CFVR12E	<div>Typ: Przyściół-podłóg</div> <div>Model: MDVI3A-36CFVR12E</div> <div>Producent: MDV</div> <div>Wydajność chłodnicza: 3,6 kW</div> <div>Wydajność grzewcza: 4,0 kW</div> <div>Zasilanie: 220V/150Hz</div> <div>Poziom ciśnienie akustyczne: 36-40 dB(A)</div> <div>Masa: 28,0 kg</div> <div>Wymiary: 890x600x203 mm</div>
Qchl=56 kW MDVO-V8560V2R1B(ECO)			

GB Sanit - Biuro Projektów Sanitarnych ul. Wspólna 7/10 22-200 Włodawa T: +48 501878859 e: gbaj.sanit@gmial.com					
INWESTOR	Inwestor: Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski				
ADRES INWESTYCJI	Gorzów Wielkopolski działka nr 1287, obręb 0002 Gorzów Wielkopolski, jednostka ewidencyjna 086101_1				
OBIEKT	Budynek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okólna 2 w Gorzowie Wielkopolskim				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY				
TEMAT	Instalacja klimatyzacji - rzut poddasza				
SKALA	1:100	297x420	SIERPIEŃ 2025	NR RYS.	K-04
AUTORZY			PODPIS	nr uprawnień, spec:	
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. GRZEGORZ BAJ			LUB/0076/PWBS/24 - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. SEBASTIAN BIELICKI			LUB/0267/PWBS/24 - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	