

PARAMETRY I FUNKcjONALNOŚCI	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKcjONALNE
TYP URZĄDZENIA	Nowe urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, formatu A3, gotowe do pracy.
PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA	30 kolorowych stron na minutę.
CZAS WYKONANIA PIERWSZEJ KOPII	Mono nie więcej niż 5 sekund, Kolor nie więcej niż 7 sekund.
EKRAN DOTYKOWY	10 cali
DYSK TWARDEY (SSD)	Pojemność nie mniejsza niż 256 GB
PAMIĘĆ RAM	8 GB lub więcej
ROZDZIELCZOŚĆ WYDRUKU	4 800 x 1 200 dpi
INTERFEJSY	Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU	2300 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> realizowana przez przynajmniej 4 podajniki oraz tacę ręczną
POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU	500 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012 lub nowszy
CZYTNIK KART	Tak
PODSTAWA	Umożliwiająca wygodne przesuwanie urządzenia, spójna kolorystycznie, oryginalna producenta.
MODUŁ SKANERA	Skaner płaski z dwustronnym podajnikiem dokumentów na 100 arkuszy.
PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA	80 obrazów A4 na minutę (tryb kolorowy w rozdzielczości 300 dpi).
DOCELOWE FORMATY SKANOWANYCH DOKUMENTÓW	JPEG, TIFF, PDF, PDF zabezpieczony hasłem, PDF z cyfrowym podpisem.
DOCELOWE LOKALIZACJE ZAPISU SKANOWANYCH DOKUMENTÓW	Foldery sieciowe, poczta e-mail, dysk twardy urządzenia.
OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU	A3, A4, A5, A6, koperty
OBSŁUGIWANA GRAMATURA PAPIERU Z KASET	Minimum 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
JĘZYKI DRUKARKI (PDL)	PCL6, PostScript 3
SZYFROWANIE DANYCH DYSKOWYCH	Wymagane kluczem zgodnym ze standardem AES
WSPÓŁCZYNNIK TEC ( Energy Star wersja3.0)	Nie większe niż 0,3 kWh / tydzień
MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII	Nie większe niż 1 700W
CERTYFIKATY PRODUCENTA	Deklaracja CE, Eko-deklaracja producenta.
CERTYFIKATY DOSTAWCY	ISO 9001:2015
	ISO 14001:2015
	ISO/IEC 27001:2017
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	Urządzenie w standardzie musi posiadać oryginalne materiały eksploatacyjne tj.: komplet oryginalnych tonerów i bębnow o wydajności przynajmniej: A) Dla oryginalnych tonerów: a. Czarnego: 36 tys. wydruków (dla 5% krycia); b. Cyjan: 27 tys. wydruków (dla 5% krycia); c. Magenta: 27 tys. wydruków (dla 5% krycia); d. Żółty: 27 tys. wydruków (dla 5% krycia). B) Dla bębnow światłoczułych: a. Czarnego: 400 tys. wydruków (dla 5% krycia); b. Cyjan: 170 tys. wydruków (dla 5% krycia); c. Magenta: 170 tys. wydruków (dla 5% krycia); d. Żółty: 170 tys. wydruków (dla 5% krycia).
	Wydajność ma być zgodna z deklaracjami producenta w jego oficjalnej dokumentacji. W przypadku niespełnienia wymogów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje równoważną ilość materiałów (np. dodatkowy komplet tonerów).
UWAGI	W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymogi dotyczące prędkości i pojemności Zamawiający oczekuje parametrów dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> . Zamawiający zaakceptuje tylko te parametry, które można potwierdzić w oficjalnych źródłach informacji o produkcie tzn. strona internetowa producenta, broszura produktowa, katalog produktowy, specyfikacja techniczna.
AUTORYZACJA PRODUCENTA	Certyfikat autoryzacyjny producenta ważny na obecny rok.
ILOŚĆ URZĄDZEŃ	6 szt.