



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

HK/B/1433/01/2014

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Wykładziny: Square, Tapiflex, ID, Safetread, Aquarelle Wall - synonim  
Aquarelle Wall HFS, Aquarelle Floor, Acczent, Protect Wall - synonim  
ProtectWALL, Sznur do łączenia wykładzin

Zawierający / containing: polichlorek winylu, ftalany, pigmenty, włókninę szklaną zatopioną w dolnej warstwie  
wielowarstwowych wykładzin, okrawki z tej samej partii wykładzin

Przeznaczony do / destined: stosowania w budynkach użyteczności publicznej, przeznaczonych na pobyt ludzi, w  
pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, wymagających ochrony elektrostatycznej, służby  
zdrowia, serwerowni

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wykładziny należy wietrzyć do zaniku zapachu przed wprowadzeniem ich do pomieszczeń przeznaczonych na stały  
pobyt ludzi.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra  
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 ( Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012 ) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim  
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Wyroby ProtectWALL i Aquarelle Wall HFS mogą być stosowane w szpitalnych salach operacyjnych, zabiegowych i  
Clean Room.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

TARKETT

08203

Sedan

2 Avenue Francois Sommer, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TARKETT POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

62-322 Orzechowo

ul. Miłosławska 13A

**Dokumentacja  
powykonawcza**

Atest może być zmieniony lub unieważniony po  
przedstawieniu stosownych dowodów przez  
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność  
po 2018-08-14 lub w przypadku zmian w recepturze  
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled  
after appropriate motivation. The certificate  
loses its validity after 2018-08-14 or in the case  
of changes in composition or in technology  
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 stycznia 2015 roku

The date of issue of the certificate: 21st January 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego  
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska  
Dr Bożena Krogulska

mgr T. Poczta

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0019-0036-DoP-2013-07

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Optima Multisafe 2.25 mm

**2. Numer typu umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:**

3240

**3. Zamierzone zastosowanie:**

Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu do wnętrz spełniająca wymagania normy zharmonizowanej EN 14041: 2004

**4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:**

Tarkett AB, SE-372 81, Ronneby, Szwecja

**5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:**

Nie dotyczy

**6. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3: Reakcja na ogień

**7. Deklaracja właściwości użytkowych dotycząca wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

Reakcja na ogień: instytut SP (jednostka notyfikowana nr 0402) przeprowadził testy wstępne w systemie 3 i wydał raport nr PX15211-1

**8. Deklaracja właściwości użytkowych dotycząca wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:**

Nie dotyczy

**9. Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki      | Właściwości użytkowe  | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------|---|--|
| A — reakcja na ogień            | B <sub>fl</sub> -s1 wyrób przyklejony lub położony luźno na podłożu A1 <sub>fl</sub> lub A2 <sub>fl</sub> | EN 14041: 2004                         |
| B — zawartość pentachlorofenolu | < 5 ppm   |  |
| C — emisja formaldehydu         | E1  |  |
| D — wodoszczelność              | zgodne z normą  |  |
| E — śliskość                    | DS  |  |
| F — właściwości antystatyczne   | zgodne z normą  |  |
| G — właściwości elektryczne     | NPD   |  |
| H — odporność termiczna         | ok. 0,01 m <sup>2</sup> K/W   |  |

Wbudowano na budowie  
Sądu Rejonowego w Żarach

Dokumentacja  
powykonawcza

Strona 2 z 2

**10.** Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Patric Olsson, kierownik zakładu

Nazwisko i stanowisko


Ronneby, Szwecja 01.07.2013

Miejsce i data wydania



Podpis



Wbudowano na budowie   
Sądu Rejonowego w Żarach

**Dokumentacja  
powykonawcza**



322/204/297/2015

Gdańsk, dn. 26-08-2015

**ATEST HIGIENICZNY Nr 278/322/297/2015**

**1. Wyrób ( materiał )**

**Wykładzina naturalna Linoleum**

**2. Przeznaczenie**

w budynkach użyteczności publicznej, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w zakładach usługowych, przemysłowych i oświatowych, branży farmaceutycznej i służby zdrowia spełniając wymagania „Rozporządzenia w sprawie szczegółów wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” z dnia 26.06.2012r.

**3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny**

Tarkett Polska Sp. z o.o.  
ul. Miłostawska 13A  
62-322 Orzechowo

**4. Producent**

Tarkett Polska Sp. z o.o.  
ul. Miłostawska 13A  
62-322 Orzechowo

**5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.**  
Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobów.  
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie mogą być użytkowane.

**6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo Tarkett Polska Sp. z o.o.  
z dn. 22-07-2015 z dokumentacją.

**7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach c**  
daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.  
Wbudowano na budowie

Sądu Rejonowego w Żarach

**Dokumentacja  
powykonawcza**