

A DACH
- DACHÓWKA KARPÍÓWKA POJEDYŃCZA
- ŁATY 40x60 mm
- KONTRŁATY
- FOLIA IZOLACYJNA WIATROIZOLACJA
- WEŁNA MINERALNA POMIEDZY BELKAMI gr.24,0cm
- BELKI KONSTRUKCYJNE DACHU gr.18,0cm
- DODATKOWE ŁATY
- FOLIA IZOLACYJNA PRZECIWWILGOCIOWA
- PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE
A' DACH
- PAPA DACHÓWKOWA
- PAPA PODKŁADOWA
- PŁYTA OSB 22mm
- KONTRŁATY
- FOLIA IZOLACYJNA WIATROIZOLACJA
- WEŁNA MINERALNA POMIEDZY BELKAMI gr.24,0cm
- BELKI KONSTRUKCYJNE DACHU gr.18,0cm
- DODATKOWE ŁATY
- FOLIA IZOLACYJNA PRZECIWWILGOCIOWA
- PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE
B STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- POSADZKA (wg. opisu na rzucie) gr.2,0cm
- WYLEWKA BETONOWA C12/15 gr.5,0cm
- FOLIA PE
- STYROPIAN EPS AKUSTYCZNY gr.5,0cm
- PAPA TERMOGRZEWALNA gr.4,2mm
- KONSTRUKCJA STROPU gr.24,0cm
- TYNK
C STROP NAD PARTEREM
- POSADZKA (wg. opisu na rzucie) gr.2,0cm
- WYLEWKA BETONOWA C12/15 gr.5,0cm
- STYROPIAN EPS AKUSTYCZNY gr.5,0cm
- FOLIA PE
- STROP (PŁYTY KANAŁOWE-PŁYTA MONOLITYCZNA) gr.20,0cm
- PUSTKA POWIETRZNA gr. 28,0 cm
- STROP PODWIESZONY NA KONSTRUKCJI STALOWEJ gr.7,0cm
C1 POSADZKA NA PODEŚCIE SCHODÓW I SCHODACH
- PŁYTKI CERAMICZNE gr.2,0cm
- PŁYTA MONOLITYCZNA gr.20,0cm
- TYNK
C 2 STROP NAD PARTEREM
- POSADZKA (wg. opisu na rzucie) gr.2,0cm
- WYLEWKA BETONOWA C12/15 gr.5,0cm
- STYROPIAN EPS AKUSTYCZNY gr.5,0cm
- FOLIA PE
- STROP gr.24,0cm
- WEŁNA MINERALNA gr. 20,0 cm
- WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ
- TYNK MINERALNY
D POSADZKA NA GRUNCIE
- POSADZKA (wg. opisu na rzucie) gr.2,0cm
- WYLEWKA BETONOWA C12/15 gr.5,0cm
- FOLIA PE gr.0,2mm
- STYROPIAN EPS 100-036 gr.20,0cm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 1xPAPA TERMOGRZEWALNA gr.4,2mm
- PODBUDOWA BETONOWA C8/10 gr. 12 cm ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE
- PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA gr.30 cm ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE DO Is=0,98
- GRUNT RODZIMY PO USUNIĘCIU HUMUSU
E NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
- KOSTKA BETONOWA gr. 8cm
- PODSYPKA PIASKOWO-CEM. 1:4 gr.10cm
- PODBUDOWA ZWIROWA o gr.frakcji ziaren 30-60mm gr.25cm
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA gr.10cm
- GRUNT RODZIMY PO USUNIĘCIU HUMUSU
S1
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WARSTWOWA gr.44,0cm
- TYNK MINERALNY
- WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ
- STYROPIAN ELEWACYJNY EPS 70 037 gr. 20,0cm
(1' WEŁNA MINERALNA ELEWACYJNA gr. 20,0cm)
- ŚCIANY SILKA klasa 15 gr. 24,0cm
- TYNK MASZYNOWY GIPSOWY
S2
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WARSTWOWA gr.40,0cm
- TYNK MINERALNY
- WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ
- STYROPIAN ELEWACYJNY EPS 70 037 gr. 16,0cm
- BŁOCKI BETONOWE gr. 24,0cm
- TYNK MASZYNOWY GIPSOWY

