

OKNA ZEWNĘTRZNE

SYMBOL	O 1		O 2		O 3		O 4		O 5		O6		O7		O8	
TYP	PCV z nawietrzakiem		PCV z nawietrzakiem		PCV z nawietrzakiem		PCV z nawietrzakiem		PCV z nawietrzakiem		PCV z nawietrzakiem		PCV z nawietrzakiem		PCV z nawietrzakiem	
RYSUNEK widok od zewnątrz																
	900		1800		900		1600		1800		1090		2700		1090	
	1490		1490		1620		1620		1620		2020		1620		2300	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
ilość szt.parter	0	0	0	3	3	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
ilość szt. 1 piętro	0	0	0	3	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ilość szt. poddasze	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ilość szt.ogółem	0	2	0	6	9	8	1	0	0	3	0	1	0	1	0	1
UWAGI	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNIE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY		PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNIE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY		PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNIE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY		PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNIE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY		PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNIE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY		PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNIE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY		PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNIE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY		PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNO-UCHYLNIE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY	

OKNO O9 NIE WYSTĘPUJE PO ZMIANACH

OKNA ZEWNĘTRZNE

SYMBOL	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	OD1	OD2	OD3
TYP	PCV z nawietrzakiem	PCV z nawietrzakiem	PCV z nawietrzakiem	PCV z nawietrzakiem	PCV z nawietrzakiem	PCV z nawietrzakiem	PCV z nawietrzakiem			
RYSUNEK widok od zewnątrz										
	2700	2000 (1400+600)	2700	2000 (1400+600)	1800	2000	2700	900	1600	1800
	2390	2390(1490)	2470	2390(1490)	2520	2520	2520	2470	2470	2470
	P/L	P/L	P	L	P/L	P/L	P/L			
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
ilość szt. 1 piętro	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
ilość szt. poddasze	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
ilość szt.ogółem	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1
UWAGI	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA, OKNO ROZWIERALNE KOLOR: OKIEN RAL 9010 NAWIETRZAK WMONTOWANY W GÓRNA CZĘŚĆ RAMY

UWAGI:

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej z zachowaniem przepisów BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.
- wzorcowe, określające poziom techniczny, jakościowy i estetyczny projektowanych technologii, rozwiązań i materiałów.
- Dobór kolorystyki materiałów elewacyjnych i elementów wykończenia wewnętrznego musi uzyskać akceptację Głównego Projektanta.
- Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w trakcie realizacji, należy wyjaśnić z autorami projektu.
- Uwaga : wymiary otworów okiennych i drzwiowych przed realizacją zamówienia sprawdzić na budowie i wykonać obmiar z natury

	Heko Sp. z o.o. ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań		Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24A 64-400 MIĘDZYZHÓD
Inwestor:	Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24A 64-400 MIĘDZYZHÓD		
Obiekt:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PNB DECYZJA NR 51/ 2023 Z DN.28.02.2023 BL.6740.227.2023 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NAD WARTĄ		
Lokalizacja:	nr dz. 205 /18 (część);205 /4;205 /20 i 205 /21; jedn.ewid.:301403_4 Międzychód-Miasto obręb: 0014 Międzychód ; powiat :międzychodzki ; województwo:wielkopolskie		
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
Branża:	ARCHITEKTURA	Specjalność	Nr uprawnień
Projektował:	mgr inż. arch Irena Kuznowicz-Bil	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	485/ 87/Pw
Sprawdził:	mgr inż. arch Agata Jarzyniak	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	17/WPOKK/2018
NR PROJEKTU:	P_085_2021	SKALA:	1:100
REWIZJA:	00.00.00.00.01	DATA:	11.2023r
		STADIUM:	PT- ZAMIENNY
		NR RYSUNKU:	Rys. AZ-13