



- 1-rynna FAKRO odprowadzająca wodę
- 2-klin uszczelniający z poliuretanu
- 3-profil podpierający dachówkę
- 4-kołnierz paroprzepuszczalny XDP FAKRO
- 5-warkocz z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 6-blok z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 17-krokwie dachowe
- 38-kątownik montażowy
- 74-wylaz termoizolacyjny FWL L3 FAKRO
- 109-kołnierz paroszczelny XDS FAKRO
- 311-boczny element kołnierza EHW FAKRO
- 312-górny element kołnierza EHW FAKRO
- 313-dolny element kołnierza EHW FAKRO

FWL L3		
Szerokość ościeżnicy S[mm]	Wysokość ościeżnicy H[mm]	Symbol wylazu
547	774	01
	974	02
	1174	16
657	774	22
	974	03
	1174	04
777	774	23
	974	05
	1174	06
937	1394	07*
	1594	13**
	774	24
	974	15
	1174	08
	1394	09**
	1594	80**

* - okno wyposażone w 2 klamki
** - okno wyposażone w 2 siłowniki umieszczone w górnej i dolnej części skrzydła i 2 klamki

PT- ZAMIENNY FAKRO®	FWL L3	EHW	DACHÓWKA	15° - 55° 	
Przekrój pionowy i poziomy: wylaz termoizolacyjny FWL L3 z kołnierzem uszczelniającym EHW do pokryć wysokoprofilowanych			FORMAT: AZ-15	SKALA: 1:10/1:5	DATA: 11.2023

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku.
Przycinanie i dopasowanie krokwi (wymian) powinno być wykonane metodą dającą stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.