UWAGI:

1. LICZBA WYKONAŃ TYPOWEJ PŁ. ŻELBETOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH BUDYNKU ZGODNIE ZE ZMIENIONĄ LICZBĄ FUNDAMENTÓW.
2. PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GRUBOŚCI 30 cm ZBROJONA DWUKIERUNKOWO SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm.
3. PODANO WYMIARY OSIOWE PŁYTY ŻELBETOWEJ W KTÓRYCH ZAKOŃCZONO SIATKĘ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH.
4. PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA ZBROJONA DWUKIERUNKOWO SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 250/250 mm ORAZ DODATKOWO ZBROJONA W STREFACH PODPOROWYCH SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 125/250 mm.
5. PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GRUBOŚCI 30 cm ZBROJONA DWUKIERUNKOWO SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 250/250 mm ORAZ DODATKOWO ZBROJONA W STREFACH PODPOROWYCH SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 125/250 mm.
6. PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GRUBOŚCI 30 cm ZBROJONA DWUKIERUNKOWO SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 250/250 mm ORAZ DODATKOWO ZBROJONA W STREFACH PODPOROWYCH SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 125/250 mm.
7. PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GRUBOŚCI 30 cm ZBROJONA DWUKIERUNKOWO SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 250/250 mm ORAZ DODATKOWO ZBROJONA W STREFACH PODPOROWYCH SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 125/250 mm.
8. PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GRUBOŚCI 30 cm ZBROJONA DWUKIERUNKOWO SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 250/250 mm ORAZ DODATKOWO ZBROJONA W STREFACH PODPOROWYCH SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 125/250 mm.
9. PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GRUBOŚCI 30 cm ZBROJONA DWUKIERUNKOWO SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 250/250 mm ORAZ DODATKOWO ZBROJONA W STREFACH PODPOROWYCH SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 125/250 mm.
10. PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GRUBOŚCI 30 cm ZBROJONA DWUKIERUNKOWO SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 250/250 mm ORAZ DODATKOWO ZBROJONA W STREFACH PODPOROWYCH SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 125/250 mm.
11. PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GRUBOŚCI 30 cm ZBROJONA DWUKIERUNKOWO SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 250/250 mm ORAZ DODATKOWO ZBROJONA W STREFACH PODPOROWYCH SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 125/250 mm.

LEGENDA:

- ŻELBETOWA GRUBOŚCI 30 cm ZBROJONA DWUKIERUNKOWO SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 250/250 mm ORAZ DODATKOWO ZBROJONA W STREFACH PODPOROWYCH SIATKĄ PRĘTÓW Ø16 mm W RASTRZE 125/250 mm
- PŁYTA FUNDAMENTOWA