




ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU		
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/13367/18/2024
Oceniany budynek		
Rodzaj budynku ²⁾	budynek użyteczności publicznej	
Przeznaczenie budynku ³⁾	przeznaczony na potrzeby: oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki	
Adres budynku	183 183, Rycerka Górna, 34-370	
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy ⁴⁾	nie	
Rok oddania do użytkowania budynku ⁵⁾	1971	
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej ⁶⁾	metoda obliczeniowa	
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A _r [m ²] ⁷⁾	2183,66	
Powierzchnia użytkowa [m ²]	2183,66	
Ważne do (rrrr-mm-dd) ⁸⁾		2034-09-22
Stacja meteorologiczna, według której danych wyznaczana jest charakterystyka energetyczna ⁹⁾		Lesko



ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU			
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/13367/18/2024	
Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek ¹³⁾			
System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m ² · rok)
Ogrzewania	1) Energia elektryczna	1,68	kWh
	2) Węgiel groszek kl. 27/07/12; granulacja 16,5 - 31,5 ; Wilgotność całkowita do 8,5%.	15,86	kg
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	1) Energia elektryczna	0,61	kWh
	2) Węgiel groszek kl. 27/07/12; granulacja 16,5 - 31,5 ; Wilgotność całkowita do 8,5%.	1,37	kg
Chłodzenia			
Wbudowanej instalacji oświetlenia ¹²⁾	1) Energia elektryczna	10,00	kWh

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU				
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/13367/18/2024		
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku				
Liczba kondygnacji budynku	4			
Kubatura budynku [m ³]	7766,53			
Kubatura budynku o regulowanej temperaturze powietrza [m ³]	7766,53			
Podział powierzchni użytkowej budynku ¹⁴⁾	powierzchnia mieszkalna: 93,80 m ² , powierzchnia usługowa: 2089,86 m ²			
Temperatury wewnętrzne w budynku w zależności od stref ogrzewanych ¹⁵⁾	12/20			
Rodzaj konstrukcji budynku	Tradycyjna			
Przegrody budynku	Nazwa przegrody	Opis przegrody	Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m ² · K)]	
			uzyskany	wymagany ¹⁶⁾
	1) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	2) drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne L×H=180,0×200,0 cm	3,00	1,30
	3) drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne L×H=180,0×220,0 cm	3,00	1,30
	4) drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne L×H=140,0×220,0 cm	3,00	1,30
	5) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	6) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	7) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	8) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	9) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	10) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	11) podłoga na gruncie	Podłoga na gruncie 21,9 cm Drewno dębowe w poprzek włókien. D = 0,0250m λ = 0,220W/(m·K) R = 0,114m ² ·K/W Drewno sosnowe w poprzek włókien. D = 0,0320m λ = 0,160W/(m·K) R = 0,200m ² ·K/W Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęstość 2400 kg/m ³ . D = 0,1500m λ = 1,700W/(m·K) R = 0,088m ² ·K/W Żwir. D = 0,0125m λ = 0,900W/(m·K) R	0,53	0,30

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU				
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/13367/18/2024		
	12) podłoga na gruncie	Podłoga na gruncie 51,0 cm Płyty okładzinowe ceramiczne, terakota. $D = 0,0200\text{m}$ $\lambda = 1,050\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,019\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęstość 2400 kg/m ³ . $D = 0,0400\text{m}$ $\lambda = 1,700\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,024\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Styropian - $L=0,038$ $D = 0,0500\text{m}$ $\lambda = 0,038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 1,316\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęstość 2400 kg/m ³ . $D = 0,1500\text{m}$ $\lambda = 1,700\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,088\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Żwir. $D = 0,2500\text{m}$ $\lambda = 0,900\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,278\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	0,30	0,30
	13) strop pod nieogrzewanym poddaszem	Strop pod nieogr. poddaszem 13,8 cm $D = 0,1000\text{m}$ $\lambda = 0,036\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 2,778\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Drewno sosnowe w poprzek włókien. $D = 0,0250\text{m}$ $\lambda = 0,160\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,156\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Płyty gipsowo-kartonowe. $D = 0,0125\text{m}$ $\lambda = 0,230\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R =$	0,31	0,15
	14) ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna 49,5 cm Tynk lub gładź cementowo-wapienna. $D = 0,0100\text{m}$ $\lambda = 0,820\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,012\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Ściana z bloczków z betonu komórkowego o gęstości 700 kg/m ³ na zaprawie cementowo-wapiennej (bez tynku). $D = 0,3800\text{m}$ $\lambda = 0,350\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 1,086\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Styropian - $L=0,038$ $D = 0,1000\text{m}$ $\lambda = 0,038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 2,632\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Tynk lub gładź cementowo-wapienna. $D = 0,0050\text{m}$ $\lambda = 0,820\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R =$	0,26	0,20
	15) drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne $L\times H=155,0\times 300,0$ cm	3,00	1,30
	16) ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna 18,1 cm Płyty gipsowo-kartonowe. $D = 0,0125\text{m}$ $\lambda = 0,230\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,054\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ PŁYTA OSB $D = 0,0180\text{m}$ $\lambda = 0,130\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,138\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ $D = 0,1500\text{m}$ $\lambda = 0,036\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 4,167\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Blacha trapezowa lub dachówkowa. $D = 0,0007\text{m}$ $\lambda =$	0,22	0,20
	17) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	18) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	19) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU				
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/13367/18/2024		
	20) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	21) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	22) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	1,40
	23) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	24) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	25) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	26) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	27) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	28) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	29) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	30) okno zewnętrzne i drzwi balkonowe	Okno (światlik) zewnętrzne	1,40	0,90
	31) podłoga na gruncie	Podłoga na gruncie 37,0 cm Płyty okładzinowe ceramiczne, terakota. $D = 0,0200\text{m}$ $\lambda = 1,050\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,019\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęstość 2400 kg/m ³ . $D = 0,0500\text{m}$ $\lambda = 1,700\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,029\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Podkład z betonu chudego. $D = 0,1000\text{m}$ $\lambda = 1,050\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,095\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Żużel wielkopiecowy granulaty lub keramzyt - gęstość 900 kg/m ³ . $D = 0,2000\text{m}$ $\lambda = 0,260\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R =$	0,41	0,30
	32) podłoga na gruncie	Podłoga w piwnicy 60,0 cm Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęstość 2400 kg/m ³ . $D = 0,1000\text{m}$ $\lambda = 1,700\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,059\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Podkład z betonu chudego. $D = 0,2000\text{m}$ $\lambda = 1,050\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,190\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Piasek średni. $D = 0,3000\text{m}$ $\lambda =$	0,35	1,20
	33) strop międzykondygnacyjny	Strop ciepło do dołu 24,0 cm Płyty okładzinowe ceramiczne, terakota. $D = 0,0200\text{m}$ $\lambda = 1,050\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,019\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ Strop gęstożebrowy z wypełnieniem pustakami ceramicznymi wysokości 22 cm bez przepony poziomej (np. strop Akermana) z górną płytą betonową grubości 3 cm, sufit otynkowany. $D = 0,2200\text{m}$ $\lambda =$ $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ $R = 0,260\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	1,62	1,00

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU				
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/13367/18/2024		
	34) strop pod nieogrzewanym poddaszem	Strop pod nieogr. poddaszem 18,8 cm $D = 0,1000m$ $\lambda = 0,036W/(m \cdot K)$ $R = 2,778m^2 \cdot K/W$ Warstwa powietrzna niewentylowana. $D = 0,0500m$ $\lambda = W/(m \cdot K)$ $R = 0,160m^2 \cdot K/W$ Drewno sosnowe w poprzek włókien. $D = 0,0250m$ $\lambda = 0,160W/(m \cdot K)$ $R = 0,156m^2 \cdot K/W$ Płyty gipsowo-kartonowe. $D = 0,0125m$ $\lambda = 0,230W/(m \cdot K)$ $R =$	0,30	0,15
	35) ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna przy gruncie 58,5 cm Tynk lub gładź cementowo-wapienna. $D = 0,0150m$ $\lambda = 0,820W/(m \cdot K)$ $R = 0,018m^2 \cdot K/W$ Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej (bez tynku) Mur z cegły ceramicznej pełnej. $D = 0,5100m$ $\lambda = 0,770W/(m \cdot K)$ $R = 0,662m^2 \cdot K/W$ Tynk lub gładź cementowo-wapienna. $D = 0,0100m$ $\lambda = 0,820W/(m \cdot K)$ $R = 0,012m^2 \cdot K/W$ $D = 0,0500m$ $\lambda = 0,035W/(m \cdot K)$ $R = 1,429m^2 \cdot K/W$	0,35	0,45
	36) ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna 51,0 cm Tynk lub gładź cementowo-wapienna. $D = 0,0100m$ $\lambda = 0,820W/(m \cdot K)$ $R = 0,012m^2 \cdot K/W$ Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej (bez tynku) Mur z cegły ceramicznej pełnej. $D = 0,3800m$ $\lambda = 0,770W/(m \cdot K)$ $R = 0,494m^2 \cdot K/W$ Tynk lub gładź cementowo-wapienna. $D = 0,0150m$ $\lambda = 0,820W/(m \cdot K)$ $R = 0,018m^2 \cdot K/W$ $D = 0,1000m$ $\lambda = 0,035W/(m \cdot K)$ $R = 2,857m^2 \cdot K/W$ Tynk lub gładź cementowo-wapienna. $D = 0,0050m$ $\lambda = 0,820W/(m \cdot K)$ $R = 0,006m^2 \cdot K/W$	0,28	0,20
	37) ściana wewnętrzna	Ściana wewnętrzna 39,5 cm Tynk lub gładź cementowo-wapienna. $D = 0,0150m$ $\lambda = 0,820W/(m \cdot K)$ $R = 0,018m^2 \cdot K/W$ Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej (bez tynku) Mur z cegły ceramicznej pełnej. $D = 0,3800m$ $\lambda = 0,770W/(m \cdot K)$ $R = 0,494m^2 \cdot K/W$	1,30	0,30

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU			
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/13367/18/2024	
System ogrzewania ¹⁷⁾	Elementy składowe systemu	Opis	Średnia sezonowa sprawność
	Wytwarzanie ciepła	KOCIOŁ WĘGLOWY - wyprodukowany po 2000 r.	0.82
	Przesył ciepła	OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych	0.90
	Akumulacja ciepła	BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO	1.00
	Regulacja i wykorzystanie ciepła	CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytkowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 2 K)	0.90
System przygotowania ciepłej wody użytkowej ¹⁷⁾	Elementy składowe systemu	Opis	Średnia roczna sprawność
	Wytwarzanie ciepła	Inny	0.60
	Przesył ciepła	CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyjne nieizolowane - małe instalacje do 30 punktów poboru	0.60
	Akumulacja ciepła	Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r.	0.85
System chłodzenia ¹⁷⁾	Elementy składowe systemu	Opis	Średnia sezonowa sprawność
	Wytwarzanie chłodu		
	Przesył chłodu		
	Akumulacja chłodu		
	Regulacja i wykorzystanie chłodu		
Wentylacja	Standardowa wentylacja grawitacyjna		
System wbudowanej instalacji oświetlenia ^{12), 17)}	światłótkowe i LED		
Inne istotne dane dotyczące budynku			

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU					
Numer świadectwa ¹⁾		SCHE/13367/18/2024			
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m ² · rok)] ¹⁸⁾					
	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma
[kWh/(m ² · rok)]	79,02	3,15	0,00		82,17
Udział [%]	96,17	3,83	0,00		100,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 82,17 kWh/(m ² · rok)					
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m ² · rok)] ¹⁸⁾					
Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane ¹²⁾	Suma
1) Węgiel kamienny	119,00	10,30	0,00	0,00	129,30
2) Energia elektryczna	1,70	0,60	0,00	10,00	12,30
Suma [kWh/(m ² · rok)]	120,70	10,90	0,00	10,00	141,60
Udział [%]	85,24	7,70	0,00	7,06	100,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 141,60 kWh/(m ² · rok)					
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m ² · rok)] ¹⁸⁾					
Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane ¹²⁾	Suma
1) Węgiel kamienny	130,90	11,30	0,00	0,00	142,20
2) Energia elektryczna	4,20	1,50	0,00	25,00	30,70
Suma [kWh/(m ² · rok)]	135,10	12,80	0,00	25,00	172,90
Udział [%]	78,14	7,40	0,00	14,46	100,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 172,90 kWh/(m ² · rok)					

Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie ¹⁹⁾ :
<p>1) przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku</p> <p>Ciepłochronność przegród budowlanych nie spełnia aktualnych wymagań technicznych. Przewiduje się docieplenie stropów ostatniej kondygnacji oraz wymianę stolarki</p>
<p>2) systemów technicznych w budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku</p> <p>Istniejący system grzewczy z kotłem opalanym ekogroszkiem jest nieekologiczny. Zaleca się modernizację systemu grzewczego</p>
<p>3) przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1</p> <p>Bez uwag</p>
<p>4) systemów technicznych w budynku lub części budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 2</p> <p>Bez uwag</p>
<p>5) innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opłacalności ekonomicznej zaleceń zawartych w świadectwie oraz informacje dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu wypełnienia zaleceń)</p> <p>Bez uwag</p>

Oświadczenie sporządzającego świadectwo:

Oświadczam, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Jednocześnie jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko: Bogumił Konopka

Nr wpisu do wykazu²⁰⁾: 13367

Data sporządzenia świadectwa: 2024-09-22

Podpis²¹⁾

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer świadectwa¹⁾

SCHE/13367/18/2024

Objaśnienia

- ¹⁾ Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z późn. zm.).
- ²⁾ Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.
- ³⁾ Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), zwanymi dalej „przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.
- ⁴⁾ Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków: tak/nie.
- ⁵⁾ Dotyczy budynku oddanego do użytkowania.
- ⁶⁾ Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa.
- ⁷⁾ Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
- ⁸⁾ Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
- ⁹⁾ Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej.
- ¹⁰⁾ Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników U nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.
- ¹¹⁾ Wymagania dotyczące wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego oraz powinny być zgodne z wartościami obowiązującymi na dzień sporządzenia świadectwa.
- ¹²⁾ Wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w przypadku budynku mieszkalnego.
- ¹³⁾ Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone.
- ¹⁴⁾ Podział powierzchni użytkowej (np. część mieszkalna: ... m², część garażowa: ... m², część usługowa: ... m², część techniczna: ... m²).
- ¹⁵⁾ Określone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
- ¹⁶⁾ Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo budynku podlegającego przebudowie oraz powinny być zgodne z wartościami obowiązującymi na dzień sporządzenia świadectwa.
- ¹⁷⁾ W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować.
- ¹⁸⁾ Wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU, energię końcową EK i nieodnawialną energię pierwotną EP odpowiednio dla systemu ogrzewania, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji oświetlenia i dla urządzeń pomocniczych odniesione do powierzchni A_F. Wartości rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię pierwotną dla urządzeń pomocniczych systemów technicznych odniesione do powierzchni A_F należy wykazać w odpowiednich polach dotyczących celu ich zużycia.
- ¹⁹⁾ Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma uzasadnionej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.
- ²⁰⁾ Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
- ²¹⁾ Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Uwagi

1. Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z późn. zm.).
2. Roczne zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową oraz energię użytkową. Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowy albo faktyczny sposób użytkowania, w zależności od wybranej metody obliczania.
3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie na energię i tym samym wysoką efektywność energetyczną budynku i zużycie energii chroniące zasoby naturalne i środowisko.
4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku dla systemów: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wbudowanej instalacji oświetlenia. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbędną wentylację oraz oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną.
5. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową określa:
 - a) w przypadku ogrzewania budynku – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,
 - b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
 - c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami.Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie zyskami słonecznymi.