

Część 3. Przedmiar

Remont dróg gminnych

2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			Remont cząstkowy - zakres podstawowy		
1.1	Pozycja scalona KNNR 0006 0101-0100	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego Krotność: 1,00	4600,00	m2
1.2	Pozycja scalona KNNR 0006 0107-0100	D - 04.04.02a	Mechaniczne wyrównywanie równiarką, istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy 5cm Krotność: 1,00	11000,00	m2
1.3	Pozycja scalona KNNR 0006 1301-0100	D - 04.04.02a, D-04.01.01	Profilowanie naprawianych dróg tłuczniowych i gruntowych z zagęszczeniem walcem statycznym Krotność: 1,00	12000,00	m2
2			Remont cząstkowy - 50 % prawo opcji.		
2.1	Pozycja scalona KNNR 0006 0101-0100	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego 2500/2 Krotność: 1,00	2300,00	m2
2.2	Pozycja scalona KNNR 0006 0107-0100	D - 04.04.02a	Mechaniczne wyrównywanie równiarką, istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy 5cm 10000/2 Krotność: 1,00	5500,00	m2
2.3	Pozycja scalona KNNR 0006 1301-0100	D - 04.04.02a, D-04.01.01	Profilowanie naprawianych dróg tłuczniowych i gruntowych z zagęszczeniem walcem statycznym 9000/2 Krotność: 1,00	6000,00	m2