



UWAGA

- Na etapie wykonywania schodów ustalic z inwestorem wykończenie nawierzchni schodów
- W przypadku wykończenia nawierzchni schodów okładziną, należy uwzględnić 2 - 4 cm na wybrane okładziny

UWAGI

- Grubość płyty minimum 20,0cm
- Pręty rozdzielcze, prostopadłe do zbrojenia głównego $\phi 10$ co 20cm L=150cm
- Zbrojenie pozostałych biegów schodowych nowej części wykonać analogicznie
- Ostatecznie podczas wykonywania prac kontrolować wymiary

BETON: C25/30

STAL ZBROJENIOWA: zbrojenie główne: A-IIIN - RB500W

OTULINA ZBROJENIA: min. 2,5 cm

UWAGA:

Projekt techniczny konstrukcji rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną oraz z projektem technicznym instalacji sanitarnych i elektrycznych.

STUDIO
ARCHITEKTURY
Piotr Ćwirko

STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko
47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com

Treść rysunku:

KONSTRUKCJA SCHODÓW
CZĘŚCI NOWEJ

Branża:

ARCH-KONSTR

Skala:

1:50

Numer rysunku:

K12

Obiekt:

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY Z ADAPTACJĄ NA BUDYNEK PRZEDSZKOŁA
WRAZ Z CZĘŚCIĄ POD OPIEKĘ DLA DZIECI DO LAT 3

Data:

18.03.2024r.

Inwestor:

Gmina Strzeleccki, 47-364 Strzeleccki, Rynek 4

Adres budowy:

Strzeleccki ul. Sienkiewicza 3, nr działki ewidencyjnej: 735/11
jednostka ewidencyjna: 160503_4 Strzeleccki - miasto,
obręb ewidencyjny: 0001 Strzeleccki

Projektant konstrukcji:

mgr inż.
Piotr Ćwirko

nr upr. 69/2000/Op
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Podpis:

Sprawdzający projekt
konstrukcji:

mgr inż.
Adrian Kollek

nr upr. OPL/2153/PWBKb/22
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Podpis: