

TERMOMODERNIZACJA WYMIANA STOLARKI - ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH W NOWYM WIŚNICZU											
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ											
TYP		PVC									
SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
WYMIAR W CM W ŚWIEŹLE	b	86	86	118	118	147	116	118	120	120	86
	h	86	54	144	205	205	205	200	200	85	205
RODZAJ SKRZYDEŁ		uchylne	uchylne	rozwieralne i uchylne	rozwieralne i uchylne	rozwieralne i uchylne	rozwieralne i uchylne	rozwieralne i uchylne	rozwieralne i uchylne	uchylne	uchylne i rozwieralne
PIWNICA		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PARTER		10	3	18	4	4	3	5	2	6	—
PIĘTRO 1		—	—	—	8	4	—	8	—	—	6
PIĘTRO 2		—	—	—	26	4	—	8	—	—	6
RAZEM		10	3	18	38	12	3	21	2	6	12
UWAGI		Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe z naświetłem	Dwuskrzydłowe z naświetłem	Dwuskrzydłowe z naświetłem	Dwuskrzydłowe z naświetłem	Dwuskrzydłowe z naświetłem	Dwuskrzydłowe z naświetłem	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe z naświetłem
UWAGI OGÓLNE		1. Przed zamówieniem stolarki należy z natury sprawdzić wymiary otworów w ścianach									
		2. Współczynnik U max = 0,9 W/ m2 K									
		3. Wszystkie okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne									

TYP		PVC									
SYMBOL		O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20
WYMIAR W CM W ŚWIEŹLE MURU	b	86	78	78	118	120	118	117	84	83	116
	h	116	205	78	175	205	174	127	198	145	145
RODZAJ SKRZYDEŁ		uchylne i rozwieralne	uchylne i rozwieralne	uchylne	rozwieralne i uchylne	rozwieralne i uchylne	rozwieralne i uchylne	rozwieralne i uchylne	rozwieralne i uchylne	rozwieralne i uchylne	rozwieralne i uchylne
PIWNICA		—	—	—	—	—	—	4	2	—	—
PARTER		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
PIĘTRO 1		4	2	2	18	2	4	—	—	—	—
PIĘTRO 2		4	2	2	—	2	4	—	—	—	—
RAZEM		8	4	4	18	4	8	4	2	1	1
UWAGI		Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe z naświetłem	Jednoskrzydłowe	Dwuskrzydłowe z naświetłem	Dwuskrzydłowe z naświetłem	Dwuskrzydłowe z naświetłem	Jednoskrzydłowe stałe szklenie	Jednoskrzydłowe z naświetłem	Jednoskrzydłowe z kanałami wentylacyjnymi	Trapezowe jednoskrzydłowe z kanałami wentylacyjnymi
UWAGI OGÓLNE		1. Przed zamówieniem stolarki należy z natury sprawdzić wymiary otworów w ścianach									
		2. Współczynnik U max = 0,9 W/ m2 K									
		3. Wszystkie okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne									

DOKUMENTACJA TECHNICZNA	
OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA LUBOMIRSKIEGO W NOWYM WIŚNICZU
TEMAT	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
LOKALIZACJA	Dz. 866/12 w miejscowości Nowy Wiśnicz
INWESTOR	Urząd Gminy w Nowym Wiśniczu
	Rynek 38 32-720 Nowy Wiśnicz
PROJEKTANT	
DATA	X 2025
NR RYS.	S-1