ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:

OZNACZENIE		O.1	O.1s	O.2	O.3	O.4	O.5	O.6	O.7	O.8	O.9	O.10	O.11	O.12	O.13	O.14	O.15	O.16	O.17	O.18	O.19
PARAMETRY ORAZ SCHEMAT:		NIETYPOWE	NIETYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE
		zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne aluminiowe	zewnętrzne aluminiowe	zewnętrzne PCV	zewnętrzne PCV	zewnętrzne ALU	zewnętrzne PCV
																					
		UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, przeciwsłoneczny, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, szyba FIX, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, szyba FIX, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, szyba FIX, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy. - Istnieje fasadowe + zamykacz górnych naświetli.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka ALU (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy. Okno przeciwpożarowe klasy EI 60	UWAGA: Stolarka ALU (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy. Okno przeciwpożarowe klasy EI 60	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.	UWAGA: Stolarka PCV (profile z wewnętrzną komorą izolacyjną). Współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 W/m^2K$. Kolor stolarki: RAL 9016 (biały), podział skrzydeł zbliżony do schłapanego. Pakiet trójszybowy, nawiewniki okienne cośnieniowe.
Wymiary w świetle muru:	S	245 cm	245 cm	245 cm	80 cm	165 cm	120 cm	180 cm	180 cm	265 cm	86 cm	245 cm	210 cm	245 cm	235 cm	80 cm	235 cm	205 cm	204 cm	100 cm	200 cm
	H	165 cm	165 cm	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm	140 cm	185 cm	260 cm	146 cm	85 cm	145	145 cm	80 cm	80 cm	80 cm	165 cm	175 cm	200 cm	185 cm
Powierzchnia:	SxH	4,04 m^2	4,04 m^2	2,08 m^2	0,68 m^2	1,40 m^2	1,02 m^2	2,52 m^2	3,33 m^2	6,89 m^2	1,26 m^2	2,05 m^2	3,05 m^2	3,55 m^2	1,88 m^2	0,64 m^2	1,88 m^2	3,38 m^2	3,57 m^2	2,00 m^2	3,70 m^2
Ilość sztuk:	PIWNICA:	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	PARTER:	13	24	9	1	0	0	1	6	5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
	I PIĘTRO:	15	24	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	II PIĘTRO:	15	24	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	SUMA:	43	72	23	27	26	2	1	6	5	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2

UWAGA:
Przed złożeniem zamówienia sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.
Stolarkę montować z zachowaniem zasad ciepłego montażu.

UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi producentów przyjętych materiałów oraz obowiązującymi normami i specyfikacją.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3. Roszty należy rozpatrywać łącznie z przekrojami, szczegółami oraz opisem technicznym.
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Pracownia Usług Budowlanych i Projektowych
mgr inż. Andrzej Kuc
ul. Wejska 12, 47-470 Bojanów
tel. 606 891 603
e-mail: kucand@o2.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA

Termomodernizacja oraz wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Krzanowicach 47- 470 Krzanowice ul. Akacjowa 1 działka numer 1397/7

LOKALIZACJA

47-470 Krzanowice, ul. Akacjowa 1
działka nr 1397/7
Jednostka ewidencyjna: Krzanowice
Obręb ewidencyjny: 001 Krzanowice

PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)
mgr inż. arch. Magdalena Szczyrba
upr. nr 478/01

SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)
mgr inż. arch. Barbara Fudali
upr. nr 650/82Kt

PROJEKTANT (KONSTRUKCJA)
mgr inż. Andrzej Kuc
upr. nr 422/01

SPRAWDZAJĄCY (KONSTRUKCJA)
mgr inż. Aleksander Giera
upr. nr SLK/0596/PWOS/04

INWESTOR

Gmina Krzanowice
47-470 Krzanowice
ul. Morawska 5

BRANŻA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - PROJEKT

NR ARCHIWALNY:

OPRACOWANIE: inż. Marek Urbisz

SKALA:

NR RYSUNKU: **KB-40**

DATA: 20 SIERPNIA 2025r.

968x297