ROZMIESZCZENIE ZABAWEK NA PLACU ZABAW

ogrodzenie placu zabaw

urządzenia placu zabaw wraz ze strefą bezpieczeństwa

1. domek kółko i krzyżyk,
2. linarium,
3. huśtawka wahadłowa potrójna,
4. piaskownica drewniana kwadratowa,
5. bujaki (zwierzęta) – 2 szt.,
6. panel manipulacyjny klawiatura),
7. huśtawka leżąca,
8. zestaw zabawowy - 2 domki z tunelem,
9. karuzela tarczowa z siedziskami,
10. stół z ławkami,
11. trampolina,
12. zestaw zabawowy metalowy
13. zestaw zabawowy drewniany
14. zestaw zabawowy w kształcie zwierzęcia
15. huśtawka ważka,
16. bujak na sprężynie podwójny,

ś kosz na śmieci 100 l

Legenda:

Ⓐ - chodnik z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podbudowie: żwir o frakcji 2-8 mm gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm, podyspka piaskowa gr. 10 cm, obrzeża kolorowe 8x30 cm, (powierzchnia: 54 m2), (obrzeża: 55 m),

Ⓑ - Proponowany obszar placu zabaw, w którym umiejscowić należy urządzenia wraz z ich strefami bezpieczeństwa. Dla urządzeń: linarium, huśtawka wahadłowa potrójna, zestaw zabawowy metalowy, zestaw zabawowy drewniany i zestaw zabawowy w kształcie zwierzęcia oraz dla pozostałych urządzeń dla których wysokość swobodnego upadku wynosi powyżej 1m, w strefach bezpieczeństwa wymienionych urządzeń - warstwa nawierzchni poliuretanowej,technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo:

* górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 10mm,
* dolna warstwa z granulatu SBR o grubości dostosowanej dla określonego parametru HIC danego urządzenia,
* warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 2-8mm - gr. 50mm
* warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 2-31mm - gr. 200mm
* warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie z piasku płukanego lub pospółki - gr. 500mm

powierzchnia min. 300 m2, obrzeża dobrać w zależności przyjętych stref bezpieczeństwa urządzeń
Dla pozostałych urządzeń przewidzieć nawierzchnię zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów w tym zakresie.

- furtka szer. 1 m z obustronną klamką i zamkiem na wkładkę, zamykanym na klucz, wysokość zgodna z wysokością ogrodzenia,