

ZESTAWIENIE STOLARKI

skala 1:100

zestawienie stolarki okiennej								
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	Op - okno podawcze	OD - okno dachowe
WYMIAR NA RYS.	180x170	100x220	180x220	180x260	460x260	78x426 +160(okno dachowe)	90x120	78x160
SCHEMAT								
WYMIAR W ŚWIECLE MURU	1800x1700	1000x2200	1800x2200	1800x2600	4600x2600	780x4260	900x1200	780x1600
ILOŚĆ	1	2	1	1	5	10	2	18
MATERIAŁ	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
UWAGI	Stolarka okienna o współczynniku przenikania ciepła $U_{max}=0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, dla okna dachowego $U_{max}=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Pakiety szybowe ze szkła bezpiecznego laminowanego. Klamki przewidzieć z zamkiem.							

zestawienie stolarki drzwiowej														
TYP	drzwi wewnętrzne							drzwi zewnętrzne						
OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5		
WYMIAR NA RYS.	90x205	90x205	90x205	140x205	140x205	140x205	30+180+30x205	90x205	90x260	140x205	140x205	140x260		
SCHEMAT														
WYMIAR W ŚWIECLE MURU	1060x2090	1060x2090	1060x2090	1780x2150	1780x2150	1780x2150	2750x2150	1220x2200	1220x2600	1780x2200	1780x2200	1780x2600		
WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	900x2050	900x2050	900x2050	1400x2050	1400x2050	1400x2050	2400(300+900+900+300)x2050	900x2100	900x2100+400	1400x2100	1400x2100	1400x2100+400		
RODZAJ SKRZYDŁA	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R		
IŁOŚĆ	2	0	9	10	2	7	3	2	1	1	2	0	1	
MATERIAŁ	ALUMINIUM	PŁYTA HDF	PŁYTA HDF	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	
UWAGI	DRZWI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30		DRZWI Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM		DRZWI Z PRZESZKLENIEM	DRZWI Z PRZESZKLENIEM	DRZWI DYMOSZCZELNE	DRZWI Z PRZESZKLENIEM	DRZWI Z PRZESZKLENIEM	DRZWI Z PRZESZKLENIEM I NAŚWIETŁEM GÓRNYM	DRZWI Z PRZESZKLENIEM	DRZWI Z PRZESZKLENIEM	DRZWI Z PRZESZKLENIEM I NAŚWIETŁEM GÓRNYM	

Drzwi, na rys. A-01 z oznaczeniem „* ” wyposażone w samozamykacz.
Zamki atestowane w klasie "C" antywłamaniowe, system klucza centralnego i klucz grupowy. Drzwi zaopatrzone w odbojnice, klamki i szczydy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, tabliczkę numerującą i oznakowanie funkcji drzwi.
Pakiety szybowe ze szkła bezpiecznego laminowanego.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna o współczynniku przenikania ciepła $U_{max}=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9



BUDYNEK PRZEDSZKOLA				
Adres:	Zakrzew, gm. Zakrzew, obręb 00015-Zakrzew działki nr ewid. 748, 749, 750	Arkusz:	Nr A 0	
Rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI	Skala:	1:100	
Funkcja:	imię i nazwisko	Uprawnienia/Spec.	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski	LBOIA/70/10 architektoniczna	07/2023	
Sprawdził:	dr inż. arch. Zbigniew Bednarczyk	UANB-II-7342/42/62 architektoniczna	07/2023	
Opracowanie:	mgr inż. arch. Justyna Lenart		07/2023	