

Wykładziny homogeniczne Mipolam z powłoką Evercare™

Wykładziny Mipolam są zabezpieczone opatentowaną, wysoce wytrzymałą powłoką ochronną Evercare™, która, pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji, może z powodzeniem zastąpić inne metody konserwacji powłokami ochronnymi w całym okresie użytkowania wykładziny.

Evercare™ ma następujące zalety:

- Chroni wykładzinę przez cały okres jej użytkowania – pod warunkiem pielęgnacji prowadzonej w sposób opisany w instrukcji
- Zmniejsza koszty czyszczenia i konserwacji, a także znacznie je ułatwia
- Ułatwia pielęgnację
- Nie trzeba wyłączać podłogi z użytku po gruntownym czyszczeniu
- Jest odporna na zniszczenie i zaplamienie środkami do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
- Chroni środowisko – nie wymagając znacznych ilości wody ani preparatów do mycia

CZYSZCZENIE PO PRACACH BUDOWLANYCH

Usunąć kurz i pył, a następnie – w zależności od rodzaju zabrudzeń:

- Zmyć podłogę na mokro obojętnym detergentem lub produktem do mycia bezwodnego nanoszonego mopem
- Umyć podłogę maszynowo z użyciem czerwonego pada np. produkcji: 3M z neutralnym detergentem lub produktem do mycia bezwodnego nanoszonego mopem.

PIELĘGNACJA

Codziennie usuwać brud, kurz i pył wilgotnym mopem.

Uporczywe zabrudzenia wymagają czyszczenia maszynowego za pomocą neutralnego detergentu lub produktu do mycia bezwodnego, przy użyciu czerwonego pada (np. 3M).

CZYSZCZENIE OKRESOWE

Jeśli nie można doczyścić podłogi w ramach regularnej konserwacji, konieczne jest jej umycie maszynowe detergentem rozcieńczonym w wodzie, produktem do mycia bezwodnego i czerwonym padem maszynowym (np. 3M).

Ślady od regularnego użytkowania można usunąć regularnym myciem za pomocą produktu do mycia bezwodnego, nanoszonego aerozolem, z regularnym polerowaniem maszynowym z dużą prędkością (400-1250 obrotów/min – białym lub czerwonym padem). Metoda ta poprawia estetykę podłogi, a jednocześnie konserwuje jej powłokę ochronną.

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Powłoka Evercare™ jest odporna na działanie środków dezynfekujących wyszczególnionych w wykazie VAH (Towarzystwa Higieny Stosowanej).

Środki dezynfekujące do ran oraz do skóry zawierające barwniki – np. jodynę i podobne substancje chemiczne mogą zaplamiać każdą wykładzinę elastyczną.

PIELĘGNACJA PROFILAKTYCZNA

- Należy używać odpowiednio dużych wycieraczek na grubym podkładzie z PCW przy wejściach do pomieszczeń wyłożonych wykładziną. Chronią one przed brudem i wodą. Wycieraczki powinny mieć długość odpowiadającą 4 - 5 krokom. W ten sposób zatrzymują do 80% zabrudzeń wnoszonych z zewnątrz. Wycieraczki należy regularnie czyścić.
- Plastyfikatory chroniące niektóre rodzaje gumy przed starzeniem zostawiają trwałe, brązowe plamy. Wyroby mające styczność z podłogą powinny być wykonane z jasnej gumy.
- Środki barwiące (np. farby do włosów), zacieki rdzy z armatury metalowej, czy donice z terakoty również grożą nieodwracalnym zaplamieniem lub przebarwieniem podłogi.
- Nogi mebli i kółka foteli powinny odpowiadać wymaganiom opisanym dla typu „W” w normie EN 12529.
- Zaleca się stosowanie mat pod fotele, które chronią wykładzinę przed śladami kółek.
- Pod nogami ciężkich mebli należy użyć podkładek równomiernie rozkładających nacisk. Chronią one przed trwałymi odciskami i uszkodzeniem wykładziny.
- Nóżki o ostrych krawędziach należy zabezpieczyć podkładkami z filcu lub tworzywa sztucznego. Należy je często czyścić, a zużyte – wymieniać na nowe. Ich spód musi być czysty, aby nie zarysowały wykładziny.
- Podkładki pod nóżki mebli powinny mieć obłe krawędzie i należy zamontować je równo z krawędzią dolną nóżek. Polecane produkty: „MagiGLIDE TM” firmy Magiglide Germany GmbH, www.magiglide-shop.de, „Floor Care Even glider” firmy VS GmbH www.vs-moebel.de.
- Na czas remontów i malowania pomieszczeń wykładzinę należy zabezpieczyć, np. folią ochronną lub kartonem.

UWAGI OGÓLNE

- Nanoszenie nowej powłoki na posadzkę zmienia jej właściwości antypoślizgowe.
- Mydła w płynie mogą spowodować trwałe żółte odbarwienia na wykładzinie
- Nie wolno mieszać produktów do mycia podłóg od różnych producentów. Grozi to uszkodzeniem wykładziny.
- Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji wydanych przez producentów środków myjących.
- Niektóre środki do powierzchniowej dezynfekcji podłóg (ze względu na swój skład) mogą spowodować trwałe odbarwienia wykładziny oraz sznurów do łączenia spoin. Ryzyko to należy skonsultować z producentem lub sprzedawcą detergentów.
- Niewłaściwe metody mycia podłogi grożą jej niedoczyszczeniem, a tym samym mogą obniżyć walory higieniczne i zwiększyć śliskość powierzchni. Jednocześnie pogarszają się walory estetyczne posadzki. Podłoga wymaga mycia i pielęgnacji według zasad obowiązujących w miejscu jej montażu. Należy zatem starannie rozważyć najnowocześniejsze techniki czyszczenia i pielęgnacji podłóg.

- Podłogi w kolorach jednolitych i jasnych mogą wymagać droższych technik czyszczenia.

Uwaga: Niniejszy dokument zastępuje wszystkie jego wcześniejsze wydania.