



1. ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych gr. 25,0cm klasy 15 murowanych na zaprawie klejowej lub cementowo wapiennej marki 5MPa, ocieplone od wewnątrz styropianem fasada EPS70-038
2. ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr.12,0 i 8,0 i gr.6,0cm klasy 15 murowanych na zaprawie cementowo wapiennej marki 5MPa
3. nadproża okienne z prefabrykowanych belek sprężonych KOMBET SBN 120
4. nadproża w ścianach działowych z pojedynczych belek SBN 72

wymiarzy drzwi podano w świetle otworu po otwarciu – UWAGA: SKRZYDŁO DRZWI NI MOŻE PRZEKROZIĆ SZCZELINĘ

WYMIARZY OKIEN podano od MUROWANIA OTWÓRÓW NALEŻY UZGODNIĆ MINIMALNY WYMIAR OTWORU W MUROWIE Z DOSTĘCĄ STAPŁOKI – EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.

6. wymiary okien podane w świetle otworu, wymiar w nawiasie odnosi się do wysokości parapetu ponad wykonaną posadzkę.
7. wentylacja pomieszczeń sanitarnych grawitacyjna wspomagana mechanicznie. projekt rozpatrywany zgodnie z projektami branżowymi.

utwardzenia i schody zewnętrzne z kostki betonowej brukowej gr.6,0cm

warstwa podkładowa na podbudowie cementowo piaskowej gr. 10,0cm

podbudowa z piasku średniego gr. min 10,0mm zagęszczoną warstwowo do słupnia Is=0,9

wókol utworzonej zamontować obrzeża ogrodowe.

JOTBE inż. Jacek Błaszczuk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7