



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż oraz dostawa kruszywa drogowego (własnym transportem Wykonawcy) do miejsc wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego na terenie Gminy Gościno, w ilościach i terminach określonych w odrębnych zamówieniach częściowych, składanych w okresie obowiązywania umowy.

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów budowlanych – drogowych, zgodnie z wykazem rzeczowym oraz ilościowym, w szczególności:

1. **Piasek 0-2** – w łącznej ilości 500 ton, w tym zamówienie podstawowe 300 ton, opcja 200 ton
2. **Kruszywo łamane granitowe o frakcji 0–31,5 mm (C90/3)**, w łącznej ilości do 1 100 ton, w tym zamówienie podstawowe 800 ton, opcja 300 ton

Wymagania techniczne dla dostarczanego kruszywa:

Dostarczone kruszywo musi spełniać poniższe wymagania techniczne, zgodnie z normą **PN-EN 13242+A1:2010**, zapewniające jego odpowiednią jakość oraz trwałość w zastosowaniach drogowych:

- **Rodzaj kruszywa:** skała lita – granit łamany,
- **Frakcja:** 0–31,5 mm,
- **Wskaźnik nośności CBR:** min. 20%,
- **Zawartość ziaren < 0,063 mm:** maks. 8%,
- **Mrozoodporność (utrata masy po 10 cyklach):** maks. 10%,
- **Wskaźnik piaskowy SE:** min. 30,
- **Zawartość zanieczyszczeń organicznych:** zgodnie z PN-EN 13242+A1:2010.

Każda partia dostarczonego kruszywa musi być opatrzona **świadcstwem jakości** oraz **certyfikatem zgodności** z ww. normą.

Wymagania dotyczące dostawy:

- Transport materiału odbywać się będzie **własnym środkiem transportu Wykonawcy**,
- Dowóz odbywać się będzie **na wskazane przez Zamawiającego lokalizacje na terenie Gminy Gościno**, każdorazowo określone w zamówieniach częściowych,
- Niektóre partie zamówienia, ze względu na warunki terenowe oraz techniczne, **wymagają będą wykorzystania pojazdów 4-osiowych**, umożliwiających sprawny i bezpieczny rozładunek materiału na wyznaczonych odcinkach drogowych,
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że transport odbywa się z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących nacisków osi pojazdów na drogi publiczne).

3. **beton kruszony, czysty, bez domieszek 16-63** – w łącznej ilości 400 ton, w tym zamówienia podstawowe: 300 ton, zamówienie opcjonalne: 100 ton.

Wymagania techniczne dla dostarczanego betonu kruszonego:

Dostarczony beton kruszony musi spełniać poniższe wymagania techniczne, zgodnie z normą **PN-EN 13242+A1:2010**, zapewniające jego odpowiednią jakość oraz trwałość w zastosowaniach drogowych:

- beton kruszony (kruszywo betonowe z recyklingu) przeznaczony do robót drogowych i budowlanych, w szczególności do wykonania warstw podbudowy, ulepszonego podłoża, nasypów oraz stabilizacji terenu,
- **Niedopuszczalna zawartość:** odpadów komunalnych, drewna, plastiku, szkła, asfaltu (chyba że zamawiający dopuści inaczej), zawartość pyłów: ≤ 1–2% masy,

- **Uziarnienie:** 0–63 mm,
- Materiał dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Klasyfikacja CPV:

- **14210000-6** – Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa.

Uwagi końcowe:

Wymagania jakościowe zawarte w dokumentacji przetargowej są jednoznacznie określone i mają na celu zapewnienie dostawy materiału o odpowiednich parametrach technicznych, eliminując tym samym możliwość zaoferowania surowców o niższej jakości lub niewłaściwym przeznaczeniu. Kryteria te mają również na celu zapewnienie trwałości infrastruktury drogowej i efektywności kosztowej zamówienia.