OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	93	105	56	44	52	56	93	93
	H	170	170	170	170	170	120	60	170
ILOŚĆ SZTUK		13	2	4	2	2	2	1	1
UWAGI		Okno drewniane Podział na kwatery Stupek okna ruchomy kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=0,9W/m²K nawiewnik ciśnieniowy	Okno drewniane Podział na kwatery Stupek okna ruchomy kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=0,9W/m²K nawiewnik ciśnieniowy	Okno drewniane Podział na kwatery kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=0,9W/m²K nawiewnik ciśnieniowy	Okno drewniane Podział na kwatery kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=0,9W/m²K	Okno drewniane Podział na kwatery kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=0,9W/m²K	Okno drewniane Podział na kwatery kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=0,9W/m²K nawiewnik ciśnieniowy	Okno drewniane Podział na kwatery, podział szprosami kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=0,9W/m²K nawiewnik ciśnieniowy	Okno drewniane Podział na kwatery Stupek okna ruchomy kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=0,9W/m²K nawiewnik ciśnieniowy

OZNACZENIE		OP1	OP2	Ok1	Ok2	Ok3	Os1	Os2
SCHEMAT								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	70	70	93	93	93	93	54
	H	55	55	170	65	65	65	92
ILOŚĆ SZTUK		10	1	2	3	1	1	1
UWAGI		Okno drewniane kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=1,4 W/m²K nawiewnik ciśnieniowy	Okno stałowe kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=1,4 W/m²K nawiewnik ciśnieniowy okno antywłamaniowe	Okno drewniane Podział na kwatery Stupek okna ruchomy kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=1,4 W/m²K nawiewnik ciśnieniowy	Okno drewniane Podział na kwatery, podział szprosami Stupek okna ruchomy kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=1,4 W/m²K nawiewnik ciśnieniowy	Okno drewniane Podział na kwatery, podział szprosami Stupek okna ruchomy kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=1,4 W/m²K nawiewnik ciśnieniowy	Okno drewniane Podział na kwatery, podział szprosami kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=1,4 W/m²K	Okno drewniane Okno nieotwieralne kolor zew. – biały kolor wew. – biały U=1,4 W/m²K

OZNACZENIE		DZ1	DW1	DW2
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	100	100	100
	H	205	205	205
ILOŚĆ SZTUK		lewe 2	prawe 1	prawe 1
Uwagi		Drzwi drewniane, ramowo płycinowe Szklenie – bezbarwne – P4 Nadświetle podzielone szprosami o szer. ok.25–30mm Kolor – ciemnobrązowy U=1,3 W/m²K	Drzwi stałowe Kolor szary Wyposażenie dodatkowe: samozamykacz Przeciwpożarowe EI 30	Drzwi drewniane do piwnicy.

Przed wszelkimi pracami remontowymi należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację stolarki okiennej i drzwiowej przez dostawcę. Kierunek otwierania dostosować do stanu istniejacego.
Wykonawca zobligowany jest przed złożeniem zamówienia do sprawdzenia wszystkich wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej.

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES, DZIAŁKA:
UL. WOLNOŚCI 13
44–230 CZERWIONKA–LESZCZYNY
DZIAŁKA NR 2931/236
ID. DZIAŁKI: 247201_4.0001.AR_1.2931/236

INWESTOR:
GMINA I MIASTO CZERWIONKA–LESZCZYNY, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE–LESZCZYNACH
ul. Ligonia 5c, 44–238 Czerwionka–Leszczyny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
STRUKTURA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
STRUKTURA PP
WYZWOLENIA 27/213
43–190 MIKOŁÓW
www.projektstruktura.pl

PROJEKTANT	SPEC	PODPIS
mgr inż. arch. Tomasz Pilorz 05/OPOKK/2018		

WSPÓŁPRACA
mgr inż. Łukasz Zgliński SLK/8646/PWOKb/19
mgr inż. Patrycja Szewczyk

SPRAWDZIŁ:

TYTUŁ RYSUNKU
ZESTAWIENIE NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

DATA	SKALA	RE/STR
2024–01		00
FAZA: PBW	BRANŻA: ARCH.	NR: ZS-01