

KOSZTORYS INWESTORSKI UZUPEŁNIAJĄCY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223300-9	Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w m. Krzyżowa, gm. Gromadka - koszt kostki granitowej z rozbórki Inwestora

ADRES INWESTYCJI: Działki nr 132/3, 366, obręb: 0003 Krzyżowa, jednostka ewidencyjna: Gromadka 020103_2

NAZWA INWESTORA: Gmina Gromadka

ADRES INWESTORA: ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Jarosław Pluskota

DATA OPRACOWANIA: 12.01.2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 55 790,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 12 831,70 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 68 621,70 zł

SŁOWNIE: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden i 70/100 zł

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania oględzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamówienia. Wizyta na terenie budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego. Jakiegokolwiek koszty związane z wizytą i inspekcją terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiałów z Inwestorem i traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiału obciążają wykonawcę.

Podczas kosztorysowania uwzględniono współczynnik spulchnienia. W wycenie należy uwzględnić transport materiałów oraz wywózkę urobku.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		3
Kosztorys inwestorski		4
1 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, OBRAMOWANIE		4

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, OBRAMOWANIE				55 790,00
1 d.1	KNR 2-31 0302-05 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - cena kostki inwestora z rozbiórki	m2	350,000	159,40	55 790,00
Razem dział:		PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, OBRAMOWANIE				55 790,00
Kosztorys netto				55 790,00		
VAT 23%				12 831,70		
Kosztorys brutto				68 621,70		