



PLAN SYTUACYJNY ROZMIESZCZENIA CZASOWEGO OZNAKOWANIA NA CZAS BUDOWY CHODNIKA
UWAGI I ZALECENIA:
Należy zachować następujące odległości oznakowania:

- A-14 + A 12b/c ustawić w odległości 50,0-100,0 m od miejsca prowadzenia robót budowlanych
- W terenie zurbanizowanym dopuszcza się mniejsze odległości pomiędzy znakami z zachowaniem ich widoczności i czytelności
- kolejne projektowane znaki ustawia się w odległości min 10,0m od znaku poprzedniego (optymalnie 15,0-20,0 m)
- Znaki pionowe ustawić w odl. min. 0,5m od krawędzi jezdni
- Znaki zamontować na wysokości min. 2,00 m od poziomu terenu przyległego i odchylić o 5° w kierunku jezdni
- Stosować znaki o jedną grupę większe niż występujące w ciągu drogi powiatowej
- Przez cały okres stosowania oznakowania dbać o jego prawidłowe posadowienie oraz widoczność
- po zakończeniu robót, niezwłocznie usunąć oznakowanie tymczasowe i przywrócić stałą organizację ruchu

LEGENDA

- GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
- OZNAKOWANIE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
- PROJ. CZASOWE OZNAKOWANIE PIONOWE
- PROJ. CZASOWE URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
- ISTN. OZNAKOWANIE PIONOWE
- ISTN. OZNAKOWANIE POZIOME
- ZAKRES ROBÓT
- NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH

INWESTOR:
**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
33-300 NOWY SĄCZ**

Objekt:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1544K
Chelmiec - Naszacowice w km 2+420 - 2+984,90
polegająca na budowie chodnika w m. Świniarsko”

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI ROBÓT

Lokalizacja:
Jedn. ewid. Chelmiec (121002_2), obr. ewid. Świniarsko [0019]
-załącznik nr 1 do karty tytułowej projektu budowlanego
-lokalizacja obiektu budowlanego

PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT	NUMER RYSUNKU: 2.1	SKALA: 1:500	DATA: V. 2025
PROJEKTANT mgr inż. Kamil Haraf upr.proj.MAP/00285/POOD/14	PODPIS		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paweł Haraf upr.proj.MAP/0007/PBD/16			
OPRACOWAŁA: mgr inż. Kinga Kosecka			