

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej "do Malców" w m. Dzianisz, gmina Kościelisko					
1		Roboty Przygotowawcze i rozbiórkowe			
d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.250	km		
			km	0.250	
				RAZEM	0.250
d.1	2 KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
d.1	3 KNR AT-03 0102-04 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - materiał z frezowania do obsypania krawędzi oraz dosypania zjazdów 150*3	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2		Roboty nawierzchniowe			
d.2	4 KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm - wraz z wywozem - DOCELOWO 20cm Krotność = 1.333 3.0*250	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
d.2	5 KNR-W 2-18 0408-01	Drenaż opaskowy fi 100 100	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
d.2	6 KNR AT-03 0201-02 analogia	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - (możliwe doziarnienie) do Rm=6 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 3.0*250	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
d.2	7 KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - warstwa odpężająca 3.0*250	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
d.2	8 KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz ze zjazdami 3*250	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
d.2	9 KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 3*250	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
d.2	10 KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 3*250	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
d.2	11 KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 3*250	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
d.2	12 KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa góra z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm pobocza Krotność = 2 250*0.3*2	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
d.2	13 KNR 2-31 0704-01 analogia	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - należy wycenić reprofiliację (naprawę bariery na moście) 12+2*10	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000