

Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR: Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe</b>					
1	KNNR 6 1108-02+KN R 4- 041105-01+K NR4- 041105-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcinaniem krawędzi - do 5m2 w jednym miejscu - śr. gr 5cm	m2		
		500	m2	500	
				RAZEM	500
2	KNNR 6 1108-02+KN R 4- 041105-01+K NR4- 041105-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcinaniem krawędzi - 5 do 50 m2 w jednym miejscu - śr. gr 5cm	m2		
		1200	m2	1 200	
				RAZEM	1 200
3	KNNR 6 1108-02+KN R 4- 041105-01+K NR4- 041105-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcinaniem krawędzi - od 50 m2 do 100 m2 w jednym miejscu - śr. gr 5cm	m2		
		500	m2	500	
				RAZEM	500
4	KNNR 6 1108-02+KN R 4- 041105-01+K NR4- 041105-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcinaniem krawędzi - powyżej 100 m2 w jednym miejscu - śr. gr 5cm	m2		
		700	m2	700	
				RAZEM	700
5	kalk. własna	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje - przy użyciu remontera typu Patcher. (gr śr. 4cm)	ton		
		50	ton	50	
				RAZEM	50
6	KNNR 6 0309-02+KN NR 61005-04+K NNR60309- 0107 kalk. własna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - za 1cm grubości (warstwa ścieralna) / m2 W tym oczyszczenie mechaniczne lub ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - nakładka asfaltowa	m2		
		3000	m2	3 000	
				RAZEM	3 000
7	KNNR 6 1102-02	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia ręcznie przy śr. gł. wyboi 7 cm - rodzaj tłucznia dostosowany do tłucznia w istniejącej nawierzchni tłuczniowej 1. Wyoskardowanie uszkodzonego miejsca. 2. Usunięcie i rozsegregowanie wyoskardowanego materiału. 3. Oczyszczenie wyboju. 4. Wypełnienie tłuczniem. 5. Ubicie ręczne lub uwalowanie. 6. Zaklinowanie z polewaniem wodą. 7. Ponowne ubicie lub uwalowanie. 8. Miałowanie lub zwirowanie miejsc remontowanych.	m2		
		50	m2	50	
				RAZEM	50
8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		

Bieżące remonty dróg gminnych - remonty częściowe

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
10	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
11	KNR 2-31 1103-03	Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 9-11 cm lub kostki betonowej o grub. 6-8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m2		
		5	m2	5	
				RAZEM	5
12		Dostarczenie kostki kamiennej nieregularnej wysokości 9-11 cm - gatunek I lub kostki betonowej o grubości 6-8 cm	m2		
		5,00	m2	5	
				RAZEM	5
13	KNNR 6 1105-03 z.o.2.7. 9902-01 kalk. własna	Remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 do 8 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem - kostka z odzysku	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNNR 6 1105-03 z.o.2.7. 9902-01 kalk. własna	Dostarczenie kostki betonowej grubości 6 do 8 cm	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR 2-31 1102-03	Remont częściowy nawierzchni z kamienia łamanego o wysokości 13-17 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (bez kosztu kostki)	m2		
		5	m2	5	
				RAZEM	5
16		Dostarczenie brukowca z kamienia łamanego - gatunek I o wys. 13-17 cm	m2		
		5,00	m2	5	
				RAZEM	5
17	KNNR 6 1108-01	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie - w technologii masą na zimno gr. 1 cm (zużycie 25 kg/ 1cm gr)	m2		
		100	m2	100	
				RAZEM	100