

Opis techniczny znaku aktywnego D -6
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

1. Znak drogowy D - 6 kasetonowy z wbudowanymi dwiema lampami typu LED o średnicy min 100 mm., emitującymi pulsacyjnie światło koloru żółtego. Lampy uruchamiane za pomocą stosownego czujnika w chwili pojawienia się pieszego w okolicy przejścia dla pieszych. Lico znaku z folii odblaskowej II generacji. Wymiary znaku D – 6 - 600 x 600 mm. (wymiary kasetonu odpowiednio większe, zależne od sposobu wbudowania lamp pulsacyjnych).
2. Zasilanie lamp - baterie słoneczne lub fotowoltaiczne o mocy min. 45 Watt.
Zaleca się, aby ogniwa (baterie) zamontowane były powyżej przeszkód terenowych takich jak domy, billboardy, drzewa. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na przeszkody takie jak drzewa, dające inny cień w okresie zimowym a inny w letnim - w przypadku potrzeby uzgodnić z właściwym organem administracyjnym przycinkę. Zastosowana konstrukcja wsporcza powinna być trwale przymocowana do słupa, lecz z możliwością odłączenia jej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
3. Magazynowanie energii – akumulatory żelowe o mocy min. 18 Ah, umieszczone w skrzynkach zabezpieczających z ograniczonym dostępem dla osób trzecich,
4. Montaż wszystkich elementów znaku na wspólnej dla kasetonu, lamp, baterii słonecznej, akumulatorów, konstrukcji wsporczej, metalowej, odpornej na warunki atmosferyczne ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania wiatru. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, umieszczona na fundamencie z betonu C20/25. Słup stalowy zastosowany w konstrukcji nośnej o przekroju stożkowym, średnicy min. 76/80 mm.
5. Znak wyposażony w stosowany zestaw czujników oraz urządzeń transmisji radiowej pomiędzy znakami umożliwiający wychwycenie pieszego zbliżającego się do przejścia oraz przekazywanie informacji pomiędzy znakami o pojawieniu się pieszego w obrębie przejścia dla pieszych i automatyczne uruchomienie lamp pulsacyjnych na drugim znaku, umieszczonym po przeciwnej stronie jezdni.
6. W skład kompletu oznakowania aktywnego znaku D – 6 wchodzi również przewody, sterowniki złączki i inne niezbędne elementy montażowe i funkcjonalne urządzenia.
7. W cenie znaku aktywnego D – 6 należy uwzględnić:
 - przygotowanie miejsca do montażu znaku,
 - dostawę urządzenia na plac budowy wg powyższego opisu,
 - montaż dostarczonego urządzenia w miejscu wskazanym przez zarządcę drogi/inwestora z uwzględnieniem zasad i przepisów obowiązujących w tym zakresie,
 - uruchomienie urządzenia, sprawdzenie poprawności urządzenia,
 - opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (szkic lokalizacji urządzenia, szczegółową specyfikację techniczną poszczególnych elementów urządzenia min. wydajność urządzenia, parametry techniczne i użytkowe, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej itp.
 - uporządkowanie terenu wokół zamontowanego znaku
 - gwarancję jakości na zamontowany zestaw zgodną z kontraktem.