

Karta katalogowa produktu

Zbiorniki podziemne EcoLine II

Ecoline II



Opis produktu

- Klasyczne zbiorniki cylindryczne,
- 7 wielkości zbiorników od 1 700 do 10 000 litrów,
- Pokrywa i nadbudowa w zestawie.

Zalety

- Monolityczna konstrukcja,
- Wyposażone w 3 przyłącza DN 110 (inne rozmiary i lokalizacja na zamówienie),
- Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości,
- Brak szwów, połączeń – pełna wodoszczelność,
- Niewielki ciężar, łatwy montaż,
- 10 lat gwarancji.

Dane techniczne

POJEMNOŚĆ NOMINALNA [l]	WYMIARY						WAGA [kg]
	ŚREDNICA DOPŁYWU	ŚREDNICA ODPŁYWU	WYSOKOŚĆ ODPŁYWU*	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA**	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	
1700	110	110	1040	1810	1700	1200	75
2200	110	110	1040	1800	2200	1225	85
2850	110	110	1000	1610	2500	1220	110
3500	110	110	1000	1610	3100	1220	140
4500	110	110	1620	2375	2500	1518	160
5250	110	110	1605	2252	2500	1825	175
6000	110	110	1630	2460	2840	1790	220
7500	110	110	1900	2640	2770	2100	325
10000	110	110	1900	2640	3520	2100	500

* wysokość od najniższego punktu zbiornika do dna rury odpływowej

** wysokość wraz z nadbudową o wysokości 560 mm

ECOLINE II 10000 I

Cylindryczny zbiornik podziemny o pojemności 10000 litrów

Ecoline II - poziomy 10000l

1x zbiornik 10000l (czarny)

H = 2640 mm

