

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie drenażu opaskowego, izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych oraz instalacja kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Strzegomskiej 20 w Wałbrzychu.
ADRES INWESTYCJI : ul. Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzych
INWESTOR : Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
ADRES INWESTORA : ul. Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzych
BRANŻA : izolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych oraz ściana dociskowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwia Tchorowska
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2025r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.10.2025r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Izolacja pionowych ścian fundamentowych			
1	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5	m ²		
d.1	0619-03	m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1,31*6,4+1,69*13,0+2,02*8,6+1,69*5,80+2,12*11,5+2,35*9,80	m ²	104,938	
				RAZEM	104,938
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II zaprawą z dodatkiem	m ²		
d.1	0725-03	emulsji polimerowej Planicrete poz.1	m ²	104,938	
				RAZEM	104,938
3	KNR AT-38	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0102-01	poz.1	m ²	104,938	
				RAZEM	104,938
4	KNR 0-41	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia	m ²		
d.1	0102-01	w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie poz.1	m ²	104,938	
				RAZEM	104,938
5	KNR 0-41	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-	m ²		
d.1	0107-02	FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pocho- dzącej z gruntu poz.1	m ²	104,938	
				RAZEM	104,938
6	KNR AT-40	Warstwy ochronne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej	m ²		
d.1	0421-01	poz.1	m ²	104,938	
				RAZEM	104,938
2		Izolacja pozioma ścian fundamentowych			
7	KNR 0-39	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normal-	m		
d.2	0104-05	nej twardości gr. 3 cegieł metodą iniekcji ciśnieniowej 2*15,5+2*12	m	55,000	
				RAZEM	55,000
8	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu-	m		
d.2	0705-04	rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciężną poz.7	m	55,000	
				RAZEM	55,000