

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego jednego fabrycznie nowego ciągnika przeznaczonych do prac komunalnych.

2. Wymagania ogólne

1. Ciągniki fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji nie starszy niż min.2025 r.
2. Dostawa do siedziby Zamawiającego.
3. Homologacja europejska lub dokument równoważny.
4. Kompletny zestaw dokumentów umożliwiających rejestrację w RP.
5. Instrukcja obsługi w języku polskim.
6. Szkolenie co najmniej 3 pracowników w dniu dostawy (obsługa, eksploatacja, podstawowa konserwacja).

3. Przeznaczenie

Ciągnik przeznaczony do:

- utrzymania dróg gminnych,
- koszenia poboczy,
- frezowania pni,
- zimowego utrzymania dróg.

Ciągnik nie jest przeznaczony do prac rolniczych. Ma służyć do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych (koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg czy frezowanie pni). Musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nie ogrzewanym (tzn. pomieszczeniach zamkniętych-wentylowanych, w których przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła).

4. Minimalne wymagania techniczne

- Moc silnika: min. 60 KM
- Pojemność silnika: min. 3,0 l (3000 cm³)
- Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą
- Skrzynia biegów: min. 8 biegów do przodu i min. 8 biegów do tyłu – 12/12 R

- Napęd: 4x4
- Opony przednie i tylne: radialne
- Kabina: zamknięta, ogrzewana- klimatyzacja
- Oświetlenie robocze: przód i tył
- Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego
- Tablica wskaźników obejmująca co najmniej:
 - licznik motogodzin
 - wskaźnik poziomu paliwa
 - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
- Lusterka zewnętrzne: min. 2, regulowane mechaniczne
- Rozdzielacz hydrauliki: min. dwusekcyjny
- Wyjścia hydrauliczne:
 - min. 2 pary z przodu
 - min. 2 pary z tyłu
- Przód: dwie pary zasilania olejowego oraz jedno zasilanie TUZ
- Tylne TUZ: mechaniczne sterowanie z siłownikiem wspomagającym
- Udźwig tylnego podnośnika: min. 1200 kg (na końcówkach cięgł)
- Przedni TUZ
- Wspornik przedniej osi przygotowany do montażu przedniego TUZ
- Przystosowanie do montażu ładowacza czołowego (TUR)
- Zaczep przyczep: automatyczny+ zaczep polowy

5. Wymagania gwarancyjne i serwisowe

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ciągnik w pełni sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Na oferowany ciągnik Wykonawca udzieli gwarancji producenta lub gwarancji równoważnej na okres nie krótszy niż 24 miesiące, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
 - kartę gwarancyjną,

- książkę serwisową,
- dokumentację techniczno-ruchową,
- instrukcję obsługi w języku polskim.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny. Przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym Wykonawca wykona na własny koszt.

5. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (od momentu zgłoszenia usterki) nie może przekroczyć 48 godzin roboczych (nie wliczając czasu w dni ustawowo wolne).

6. Usunięcie zgłoszonej usterki powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

7. W przypadku, gdy usunięcie usterki w terminie, o którym mowa w pkt 6, nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest:

- poinformować Zamawiającego o przyczynie opóźnienia,
- wskazać przewidywany termin usunięcia usterki,
- zapewnić dalszą sprawność użytkową pojazdu lub zaproponować rozwiązanie zastępcze o zbliżonych parametrach.

8. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 14 dni roboczych, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie.

9. Koszty dojazdu serwisu, robocizny oraz części zamiennych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.

Pług do śniegu: Szerokość robocza od 2,4 – 2,6 m, konstrukcja stalowa wzmocniona z hydraulicznym sterownikiem skrętu, przeznaczony do współpracy z ciągnikiem, montowany na przednim TUZ, zabezpieczenie sprężynowe.

Piaskarka do traktora: Zawieszenie jednoosiowe, zawieszana na tylnym TUZ, szerokość rozsypywania od 1800 do 2800 mm, z regulacją intensywności, przystosowana do materiałów sypkich (sól, piasek). Pojemność zbiornika adekwatna do powyższej szerokości roboczej, postojowy hamulec ręczny z korbą, plandeka sznurowana.

Ramię do kosiarki na długim ramieniu: Do współpracy z ciągnikiem o mocy powyżej 60 KM. Zasięg roboczy poziomy od 4,0 do 5,0 m. szerokość robocza głowicy od 1,0 do 1,2 m z hydraulicznym sterowaniem.