ZESTAWIENIE OKIEN

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

OZNACZENIE	O1,1	O1,2	O1,3	O2,1	O2,2	O2,3	O3	O11	O12	O13	O14	O15	Ob1
RODZAJ	okno piwnica	- okno piwnica - bez nawiewników	- okno piwnica - POŻAROWE	okno PARTER PIETRO PODDASZE LUK	okno PARTER PIETRO PODDASZE LUKARNA - BEZ NAWIEWNIKÓW	okno PARTER PIETRO PODDASZE - POŻAROWE	- OKNO MAŁE SEG ABC			- połaciowe	- stałowe w łukarenkach do strychu -	- OKNO NAPIETRZAJACE K1	- OKNO BALKONOWE SEGMENT C
WIDOK SKALA 1:100													
OTWÓR W ŚWIETLE MURU (So x Ho)	120 x 90 cm	120 x 90 cm	120 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 90 cm	90 x 170 cm	170 x 120 cm	75 x 115 cm	75 x 115 cm	240x 160cm	90x 270cm
SEGMENT	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D
PIWNICA	4 26 4 -	6 8 9 -	2 2 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 2 -	- - - -	- - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
PARTER	- - - -	- - - -	- - - -	5 29 4 -	6 16 12 -	1 1 - -	2 7 - -	- - -	- -	- - -	- - -	- - - -	- - 2
I PIĘTRO	- - - -	- - - -	- - - -	5 27 4 -	8 17 8 -	1 1 - -	2 11 2 -	- - -	- -	- - -	- - -	- - - -	- - -
PODDASZE	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- 10 - -	- - 4	3 4 - -	- 8 - -	1 - - -	- - -
SUMA	34	23	4	74	67	4	26	10	4	7	8	1	2
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
UWAGI OGÓLNE	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiemo - uchylnym - 6-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości minimum 1,5 mm, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła ok 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-12006 i PN-EN 1279-5i2011 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiemo - uchylnym - 6-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości minimum 1,5 mm, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła ok 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-12006 i PN-EN 1279-5i2011 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiemo - uchylnym - 6-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości minimum 1,5 mm, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła ok 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-12006 i PN-EN 1279-5i2011 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiemo - uchylnym - 6-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości minimum 1,5 mm, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła ok 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-12006 i PN-EN 1279-5i2011 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiemo - uchylnym - 6-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości minimum 1,5 mm, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła ok 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-12006 i PN-EN 1279-5i2011 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiemo - uchylnym - 6-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości minimum 1,5 mm, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła ok 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-12006 i PN-EN 1279-5i2011 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiemo - uchylnym - 6-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości minimum 1,5 mm, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła ok 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-12006 i PN-EN 1279-5i2011 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiemo - uchylnym - 6-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości minimum 1,5 mm, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła ok 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-12006 i PN-EN 1279-5i2011 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiemo - uchylnym - 6-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości minimum 1,5 mm, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła ok 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-12006 i PN-EN 1279-5i2011 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiemo - uchylnym - 6-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości minimum 1,5 mm, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła ok 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-12006 i PN-EN 1279-5i2011 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiemo - uchylnym - 6-komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości minimum 1,5 mm, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła ok 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-12006 i PN-EN 1279-5i2011 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300
WYPOSAŻENIE OSPRZĘT												- SIŁOWNIK NAPOWIETRZAJĄCY	
FUNKCJA (PPOŻ)			- EI30			- EI30							

nr rewizji		data
rev 1	rezygnacja z wymiany 1 pary drzwi dz3 oraz dz3.1 dodano uwage o konieczności wykonania balustrady	23.03.2022

modus Mirosław Macioszek
ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków
tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: mmiro@go2.pl

TEMAT	ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I REMONT SZKOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SUŁOSZOWEJ
ADRES	UL SZKOLNA 9, SUŁOSZOWA
INWESTOR	GMINA SUŁOSZOWA
TYTUŁ	ZESTAWIENIE OKIEN

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. MIROSŁAW MACIOSZEK	MPOIA/090/2010	
ZESPÓŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. AGNIESZKA SOWIŃSKA	MPOIA/088/2011	

BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA	12.2022 r	PT	1 : 50	AZ - 3.1

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO