



RZUT STROPU NAD 1 PIĘTREM
SCHEMAT KONSTRUKCJI
1:100

- LEGENDA:
- wyburzenia
 - slup żelbetowy
 - ściana żelbetowa
 - ściana murowana nośna
 - ściana murowana wypełniająca - nienośna
 - ściana działowa
 - poziom wykończenia
 - poziom konstrukcji
- Oznaczenia:
- Sz.-01 450x450 slup żelbetowy (wymiar przekroju słupa w mm)
 - Szcz.1-01 gr.250 ściana żelbetowa (grubość ściany w mm)
 - Bz.2-01 250x300 belka żelbetowa (wymiar przekroju w mm)
 - Nz.2-01 250x300 nadproże żelbetowe w ścianie murowanej (wymiar przekroju w mm)
 - Pz.-01 gr.200 płyta stropowa żelbetowa (grubość przekroju w mm)
 - Pf.-01 gr.400 płyta fundamentowa żelbetowa (grubość przekroju w mm)
 - Łw.-01 1200x400 ława fundamentowa (wymiar przekroju w mm)
- Jako nadproża w ścianach murowanych gr. 12 cm należy stosować systemowe kształtki ceramiczne.

Przebiecia w ścianach i płytach rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Otwory do wymiaru 200 mm nie wymagają dozbrojenia.

UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
WSZYSTKIE PRACE PROWADZĄC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIIONEJ.
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGDNIENIEM WZDZYTOWYM.

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:

B.1. WYTYCZNE WYKONAWA KONSTRUKCJA ŻELBETOWEJ WŁ. EN-1992-1-1
B.2. MIESZANKĘ BETONOWĄ ZAGĘSZCZĄCĄ.

BETON KONSTR. C30/37
PODBETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA Bet500 A-IIIN
DREWNO C24
Opulina według rys. szczegółowych

modus ul. Narciarska 27/34, 31-579 Kraków tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: mmiro@gp2.pl	
INWESTOR GMINA SUŁOŚZOWA	
TYTUŁ RZUT STROPU NAD 1 PIĘTREM	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. PIOTR FROSZTĘGA	UPRAWNIENIA PDK/0002/POK/12
ZESPÓŁ mgr inż. JAROSŁAW ŚLIWA	UPRAWNIENIA K-166-01
BRANŻA KONSTRUKCYJNA	DATA 12.2022 r.
FAZA PZ	SKALA 1 : 100
NR RYSUNKU K-06	