ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

STOPA FUNDAMENTOWA 80x80x40cm na poz. -1,32m

ŁAWA FUNDAMENTOWA 60x40cm na poz. - 1,32m

ŁAWA FUNDAMENTOWA 60x40cm na poz. - 1,32m

SOP REI 120

FUNDAMENT POD KOMIN

FUNDAMENT POD SCHODY

SF

SF1

SF2

Rs90

LEGENDA

OZNACZENIE	OPIS	MATERIAŁ	
SF2 / SF1	PROJEKTOWANE ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNĘTRZNE	-HYDROIZOLACJA np. IZOHAN IZOBUD WM 2K	4mm
		-GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD WL	
		-ŁAWA BETONOWA B25	25cm
		-GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD BR	
		-HYDROIZOLACJA np. IZOHAN IZOBUD WM 2K	4mm
		-ZAPRAWA KLEJOWA np. IZOHAN IZOBUD WK	
		- **TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 100 (fundament)**, max λ=0,036 [W/mK], (w narożach listwa z siatką(spód listwa startowa z siatką) MOCOWANY ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI (w narożach listwa z siatką, spód listwa startowa z siatką)	- **TERMOIZOLACJA - HYDROFOBIZOWANA PŁYTA FASADOWA ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ (klasa reakcji na ogień A1) np. Frontrock super** λ≤0,036 W/mK, MOCOWANY ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI DO ŚCIANY (w narożach listwa z siatką(spód listwa startowa z siatką)	15cm
		-ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHLOWA z wtopioną SIATKĄ ZBROJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
		-PONIŻEJ TERENU stosować:	
		*GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD WL	
		*HYDROIZOLACJA np. IZOHAN IZOBUD WM 2K gr. 4mm	
		-POWYŻEJ TERENU stosować:	
		-HYDROIZOLACJA MINERALNA np. IZOHAN EKO 2K (EKOFOLIA WYSOKOCIŚNIENOWA 2-skł) zakład dla IZOBUD WM 2K min 5 cm	4mm
		-KLEJ DO OKŁADZIN KAMIENNYCH, MROZOODPORNY np. Bolix P	
		-OKŁADZINA KAMIENNA - KAMIEŃ NATURALNY, PIASKOWIEC, CIĘTY JEDNOSTRONNIE "DZIKÓWKA" W KOLORZE SZARYM. COKÓŁ DO WYS. +0,45m	3cm
SF	PROJEKTOWANE ŚCIANY FUNDAMNETOWE WEWNĘTRZNE	-HYDROIZOLACJA np. IZOHAN IZOBUD WM 2K lub IZOBUD IMS	4mm
		-GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD BR	
		-ŁAWA BETONOWA B25	25cm
		-GRUNT np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD WL	
		-HYDROIZOLACJA np. IZOHAN IZOBUD WM 2K	4mm

UWAGA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY STANOWI CAŁOŚĆ Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W TRAKCIE REALIZACJI WSZYSTKIE PROJEKTY BTANŻOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

XXX GÓRA ŁAWY
XXX GÓRA ŚCIANY
XXX SPÓD ŁAWY

oznaczenia odnoszące się do ścian, ław i stóp fundamentowych od poziomu
±0,00 (parter) =484,3 mnpm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**ZAGOSPODAROWANIE ORAZ REWITALIZACJA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOMIELNA CZARNA**	
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT FUNDAMENTÓW**	
PROJEKT BUD. ZAMIENNY	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA: **dr inż. arch. Grzegorz Mirek**, spec. Architektoniczna, nr ewid.: **MPOIA/046/2010**	DATA: XI. 2021 r.
		SKALA RYSUNKU: **1:50**
		NUMER RYSUNKU: **A.01**

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM