

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4 d.2 1413-03 z.sz.5.4. wycena indy- widualna	Studnie rewizyjne z kępców betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - z płytą przejściową i kominem wiazowym	stud.		
	2		stud.	2,000	2,000
			RAZEM		
17	KNR 4 d.2 1417-02 wycena indy- widualna	Studzienki kanalizacyjne systemowe DN600 z wazem D400	szt.		
	1		szt.	1,000	
			RAZEM		1,000
3		Roboty drogowe			
18	KNR AT-03 d.3 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		(134.94*1,05)+(28.22*0,5*1,05)	m ²	156.503	
			RAZEM		156.503
19	KNR 6 d.3 0802-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm mechanicznie wraz z wywozem	m ²		
		(134.94*1,05)+(28.22*0,5*1,05)	m ²	156.503	
			RAZEM		156.503
20	KNR 6 d.3 0204-03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm. - odtworzenie	m ²		
		tluczniowe w pasie wykupu do zagęszczenia IS-1,00 - wraz z zakupem i dowo- zem	m ²		
		(134.94*1,05)+(28.22*0,5*1,05)	m ²	156.503	
			RAZEM		156.503
21	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbud- wy lub nawierzchni betonowej bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		(134.94*1,05)+(28.22*0,5*1,05)	m ²	156.503	
			RAZEM		156.503
22	KNR RB 6 d.3 0306-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfalta o grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		(134.94*1,05)+(28.22*0,5*1,05)	m ²	156.503	
			RAZEM		156.503
23	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbud- wy lub nawierzchni betonowej bitumicznej	m ²		
		135*3,4	m ²	459.000	
			RAZEM		459.000
24	KNR RB 6 d.3 0306-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal- towa o grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		135*3,4	m ²	459.000	
			RAZEM		459.000
25	KNR RB 6 d.3 0306-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal- towa - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		135*3,4	m ²	459.000	
			RAZEM		459.000
26	KNR 6 d.3 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. 10 cm - (Obustronne ob- sydki zabezpieczenie krawędzi jezdni) do zagęszczenia IS - 1,00 - wraz z zakupem i dowozem	m ²		
		135	m ²	135.000	
			RAZEM		135.000
27	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
	8		szt.	8,000	
			RAZEM		8.000