

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1862N na odcinku Krokocie - Przykopka					
1					
1.1		D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie			
1	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie warstwą o śr. gr. do 10 cm z względnieniem wymaganych spadków poziomych i pionowych	m ³		
d.1.	0107-01	<w km 1+456 - 2+306>850.0*6.5*0.1	m ³	552.50	
1					
				RAZEM	552.50
1.2		D-05.03.08 Nawierzchnia powierzchniowo utwardzana			
2	KNNR 6	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 2-5 mm	m ²		
d.1.	1002-01	<w km 1+456 - 2+306>850.0*5.0	m ²	4250.00	
2					
				RAZEM	4250.00
3	KNNR 6	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 5-11 mm	m ²		
d.1.	1002-02	<w km 1+456 - 2+306>850.0*5.0	m ²	4250.00	
2					
				RAZEM	4250.00
4	KNNR 6	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 11-16 mm	m ²		
d.1.	1002-03	<w km 1+456 - 2+306>850.0*5.0	m ²	4250.00	
2					
				RAZEM	4250.00
1.3		D.05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona			
5	KNR 2-31	Pobocza gruntowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. do 10 cm	m ²		
d.1.	0114-01	<w km 1+456 - 2+306>850.0*2.0*0.75	m ²	1275.00	
3					
				RAZEM	1275.00