

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**Nazwa zadania : „Ręczne oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta  
Zamość w 2026 roku.**

## **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

### **D 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”**

#### **1. WSTĘP**

##### **1.1. Przedmiot SST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy oczyszczaniu ulic, na terenie miasta Zamość w 2026 roku.

##### **1.2. Zakres stosowania SST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót oczyszczania ulic na terenie miasta Zamość. Oczyszczanie prowadzone jest na jezdniach o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej powiatowej, za utrzymanie, których odpowiada Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu.

##### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:

D 00.00.00 Wymagania ogólne oraz roboty

## **WSTĘP**

### **1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej**

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczaniem ulic na terenie miasta Zamość.

### **1.2. Zakres stosowania SST**

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach, chodnikach, placach, parkingach.

### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót mającymi na celu wykonanie i odbiór robót oczyszczenia nawierzchni ulic, placów i parkingów, grabienie z uprzątnięciem liści z trawników. Zakres robót obejmuje grabienie z uprzątnięciem liści z trawników w pasie drogowym.

Czyszczenie nawierzchni ulic polega na usunięciu zanieczyszczeń w postaci kurzu, piasku, błota, pyłu, śmieci (tj. odpadków pozostawionych przez użytkowników drogi i naniesionych przez koła pojazdów i wiatr), materiału wypełniającego szczeliny w nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostce betonowej brukowej).

Czyszczenie nawierzchni wykonuje się w czasie bieżącego utrzymania drogi, gdyż usunięcie błota i innych zanieczyszczeń:

- a) poprawia bezpieczeństwo ruchu, zmniejszając możliwość kolizji pojazdów na nawilgoconej jezdni,
- b) polepsza warunki higieniczne ludności zamieszkałej w pobliżu, chroniąc ją przed wdychaniem kurzu,

c) zwiększa estetykę drogi i jej otoczenia,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem nawierzchni ulic i chodników ze śmieci dla zadań tj.:

- oczyszczanie ulic – 215,55 km;
- oczyszczanie opasek: ręczne 107475 m<sup>2</sup> ;
- oczyszczanie chodników: ręczne 133770 m<sup>2</sup> ;
- oczyszczanie parkingów: 33152 m<sup>2</sup> ;
- oczyszczanie odwodnienia liniowego ACO w pasie drogowym ul. Lipskiej

Ręczne zmiatanie obejmuje:

- ręczne oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych, placów i parkingów,
- wywiezienie zgromadzonych zanieczyszczeń na wysypisko.

#### **1.4. Określenia podstawowe**

1.4.1. Oczyszczenie nawierzchni – usunięcie przy użyciu odpowiednich narzędzi zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczanej.

1.4.2. Za nieoczyszczenie lub nie umycie należy rozumieć dopuszczenie do zalegania nieczystości na 20% powierzchni przedmiotu umowy.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

#### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z SST, wymogami SIWZ oraz poleceniami Zamawiającego.

##### **1.5.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania Umowy Wykonawca będzie :

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół miejsca prowadzenia robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

1. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- b) zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
- c) zanieczyszczenia terenów odpadami zgromadzonymi w trakcie realizacji Umowy.

2. Składowanie i wywóz zebranych zanieczyszczeń z oczyszczania winno odbywać się na legalne składowisko odpadów przyjmujące ten rodzaj odpadów.

##### **1.5.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej**

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi jak również za urządzenia BRD – bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym: azyle, wysepki, progi zwalniające, znaki drogowe, tablice drogowaskazowe, inne obce urządzenia znajdujące się w obszarze prowadzonych robót, tak, aby nie doprowadzić swoim działaniem do ich zniszczenia.

Ponieważ teren realizacji zadania obejmuje w większości teren zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne utrudnienia dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, spowodowane jego działaniem.

#### **1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.**

Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych bez odpowiedniego zabezpieczenia i spełnienia odpowiednich wymogów.

Pracownicy wykonujący prace polegające na ręcznym oczyszczaniu lub inne czynności na drodze muszą być wyposażeni w kamizelki ochronne koloru pomarańczowego lub zielonego z elementami odbłaskowymi i rękawice ochronne.

Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe (zgodnie z ustawą” Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2018r. poz.1990 z późniejszymi zmianami).

## **2. MATERIAŁY**

### **2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### **2.2. Rodzaje materiałów**

#### **2.2.1. Woda**

Przy oczyszczaniu nawierzchni można stosować czystą wodę studzienną lub wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp.

#### **2.2.2. Inne materiały –nie występują.**

## **3. SPRZĘT**

### **3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 3.

### **3.2. Sprzęt do czyszczenia nawierzchni.**

3.2.1 Wykonawca przystępując do oczyszczania nawierzchni jezdni ulic, powinien dysponować następującym sprzętem wraz z obsługą:

- samochodem dostawczym o ładowności do 3,5 t-1 szt.

3.2.2. Wykonawca przystępujący do oczyszczania nawierzchni chodników, zatok postojowych, miejsc postojowych, parkingów, powinien dysponować następującym sprzętem wraz z obsługą:

a) samochodem dostawczym o ładowności do 3,5 t

b) narzędziami ręcznymi : szczotki, grace, łopaty, miotły, taczki, itp.

## **4.TRANSPORT**

**4.1.** Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 4.

#### **4.2. Transport materiałów**

Do wywieżenia zebranych zanieczyszczeń należy użyć odpowiedniego środka transportowego, ewentualnie z przykrywaną skrzynią (w przypadku zanieczyszczeń o nieprzyjemnym zapachu i zanieczyszczeń sypkich). Składowanie i dowóz zebranych zanieczyszczeń jezdni musi odbywać się na legalne składowisko odpadów przyjmujących ten rodzaj odpadów.

### **5. WYKONANIE ROBÓT**

#### **5.1. Ogólne zasady wykonania robót**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 5.

##### **5.2.1.1. Termin realizacji zadania.**

Wszystkie zadania będą realizowane w terminie: od dnia **podpisania umowy do 31.10.2026 r.**

##### **5.2.1.2. Sposób realizacji zadania.**

###### **a) Oczyszczanie opasek,**

- należy oczyścić opaski z zalegających zanieczyszczeń: piasek, ziemia, liście i martwe rośliny. Pas zieleni przylegający do nawierzchni należy skarpować o pochyleniu 1:1,5. Oczyszczanie opasek w ciągu roku należy prowadzić ręcznie. Zeschnięte rośliny po zwalczaniu chemicznym należy usunąć.

###### **b) Oczyszczanie parkingów**

Polega na oczyszczaniu ręcznym nawierzchni i wywiezieniu nieczystości.

###### **c) Oczyszczanie chodników**

Polega na oczyszczaniu ręcznym nawierzchni chodników i wywiezieniu nieczystości.

###### **d) Oczyszczanie (zamiatanie) nawierzchni ulic i placów** obejmuje:

- oczyszczanie ulic, chodników, placów, parkingów,

Oczyszczanie nawierzchni należy przeprowadzać zgodnie z Wykazem ulic i placów ( zał. do Zadania nr 1 ), zgodnie z przyporządkowaną częstotliwością ( kategorią) oczyszczania.

Zamawiający wymaga aby ręczne zamiatanie nawierzchni odbywało się w godz. od 6:00 do godz. 10:00.

**e) grabienie** z uprzątnięciem liści z trawników w pasie drogowym obejmuje trawniki w pasach drogowych . Usługa powinna być wykonana na ulicach i w terminach uzgodnionych z Zarządem Dróg Grodzkich .

#### **5.3. Wykonanie robót czyszczenia nawierzchni**

##### **5.3.1. Dobór sprzętu do czyszczenia**

Dobór sprzętu powinien być dostosowany do warunków robót. Przy jego doborze można brać pod uwagę, że:

1) szczotki stalowe, z piassawy lub włosia, włókien syntetycznych i miotły służą przede wszystkim do ręcznego czyszczenia mniejszych powierzchni,

2) sprzęt drobny, itp. gracie stalowe i oskardy służą do odspajania suchego, zbitego błota, a łopaty do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przy krawężnikach ulicznych itp.

##### **5.3.2. Czyszczenie nawierzchni**

Oczyszczenie cieków przy krawężnikowych można wykonać:

1) ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły lub urządzenia do odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń,

Oprócz zanieczyszczeń luźnych, Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne zanieczyszczenia, jak itp. wyrastającą trawę, chwasty, pył itp.

Usunięte zanieczyszczenia należy załadować na środki transportowe i wywieźć na składowisko odpadów.

Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików nie wchodzi w zakres robót związanych z czyszczeniem nawierzchni. Do obowiązku Wykonawcy należy usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni krat ściekowych w tym zalegających liści szczególnie w okresie jesiennym.

### **5.3.3. Czyszczenie nawierzchni, a otaczające środowisko.**

Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca się uwzględniać wpływ robót na aspekty środowiskowe, przy czym:

- ze względu na narażanie pracowników na przebywanie w tumanach kurzu, zawierającego dużo pyłów mineralnych i krzemionki, należy unikać ręcznego oczyszczania i zamiatania za pomocą mioteł lub szczotek z piassawy,

### **5.3.4. Usunięcie zebranych zanieczyszczeń**

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:

- 1) środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,
- 2) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące i wywieźć je na składowisko odpadów.
- 3) zgrabione liście należy ładować do worków, wywieźć na składowisko i zutylizować.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogólne” [I] pkt 6.

### **6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót.**

W czasie wykonywania robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności oczyszczania nawierzchni, zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracając uwagę na:

- poprawność zastosowanego sprzętu czyszczącego,
- sposób wykonywania robót oczyszczających,
- nie zagrażanie otaczającemu środowisku przez roboty oczyszczające,
- właściwy sposób wywożenia zebranych zanieczyszczeń.

Zamawiający na bieżąco kontrolować będzie, stan pracy oraz stosowanie się do przyjętych kategorii (częstotliwości)- zgodnie z pkt.5.2.2 oczyszczania nawierzchni w przypadku nie stosowania się do przyjętych kategorii zamawiający naliczy karę określoną w umowie.

Zamawiający będzie przeprowadzał kontrolę z wykonania w czasie przeprowadzanych objazdów ulic.

Każdego dnia – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania zadania – wezwie Wykonawcę do usunięcia usterek, które Wykonawca winien usunąć w ciągu 4 godz. W przypadku nie usunięcia usterek w tym czasie Zamawiający naliczy karę określoną w umowie.

### **6.3. Kontrola wykonanych robót**

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

- stan czystości jezdni, cieków przy krawężnikowych , zgodnie z wymaganiami punktu 5,

- czystość powierzchni położonych w pobliżu miejsca robót, itp. poboczy, na które czasowo składano zanieczyszczenia rowów, itp.,
- brak pozostałości zebranych zanieczyszczeń, które powinny być całkowicie wywiezione na składowisko odpadów.

Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia pracownika sprawującego nadzór i kontrolę nad sprawnym prowadzeniem prac. Pracownik zobowiązany jest stawić się na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli prowadzonych prac w terminie do 60 minut od chwili powiadomienia, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Codzienna ocena realizacji usług utrzymania w czystości jezdni, chodników, parkingów, zatok postojowych na terenie miasta Zamość będzie dokonywana przez inspektora Zamawiającego poprzez kontrole przeprowadzane w terenie i dotyczyć będzie:

- terminu rozpoczęcia i zakończenia działań,
- zgodności z obowiązującymi kategoriami (częstotliwością) oczyszczania, jakości i kompleksowości wykonanych usług.

W przypadkach stwierdzenia uchybień Zamawiający naliczy karę określoną w umowie niezależnie od ograniczenia zapłaty do faktycznie wykonanego zakresu usług.

Zamawiający przeprowadzi kontrolę robót lub weryfikującą kontrolę wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Wyniki kontroli odnotowane będą w „dzienniku kontroli”. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół oraz ewentualna dokumentacja fotograficzna.

Protokół kontroli oraz wpisy do dziennika kontroli będą podstawą do naliczania kar za niewywiązanie się Wykonawcy z powierzonych robót.

Z chwilą podpisania umowy Zamawiający założy Dziennik Kontroli jako dokument potwierdzający prawidłową realizację zadania. Wpisy do Dziennika kontroli dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w trakcie oczyszczenia będą podstawą do naliczenia kar umownych.

Wszelkie zlecenia wykonania robót muszą być odnotowane w dzienniku kontroli.

Każde zlecenie realizacji usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, musi być odnotowane w dzienniku kontroli.

### **7.1. Ogólne zasady obmiaru usług**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogólne” [1] pkt

### **7.2. Jednostka obmiarowa**

Jednostkami obmiarowymi są: km, m<sup>2</sup>, szt.

Rozliczenia robót prowadzone będą wg cen jednostkowych zgodnie z ofertą za każdy km, m<sup>2</sup>, szt lub m-c.

Rozliczenia opróżniania koszy na śmieci prowadzone będą wg cen jednostkowych zgodnie z ofertą za każdy m-c.

Rozliczanie wszystkich zadań następować będzie powykonawczo.

Rozliczanie robót następować będzie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę obmiaru robót wykazującego ilość wykonanych robót.

Comiesięczny odbiór wykonanych usług musi być udokumentowany stosownym –podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę – Protokołem Odbioru Wykonanych Usług.

Protokół Odbioru Wykonanych Usług oraz zweryfikowany przez Zamawiającego obmiar robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury (VAT).

Przedmiotowy obmiar robót należy złożyć do weryfikacji oraz pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego w Sekretariacie ZDG w Zamościu w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

### **9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

1. Wynagrodzenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie obmiaru robót i cen jednostkowych podanych w ofercie.
2. Każdego 5 dnia następnego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu obmiar robót w formie tabelarycznego zestawienia (tj. Tabelę Elementów Rozliczeniowych) i Protokół Odbioru Wykonanych Usług celem akceptacji. Na podstawie zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego TER oraz na podstawie obustronnie podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu Odbioru Wykonanych Usług, Wykonawca złoży Fakturę (VAT) wraz z TER i Protokołem Odbioru Wykonanych Usług. Rozliczanie robót nastąpi raz w miesiącu.

#### **9.2. Cena jednostki obmiarowej**

Cena wykonania km, m<sup>2</sup> oczyszczenia nawierzchni, 1 szt. kosza , 1 sztuki sprzątania jezdni po wypadku lub kolizji obejmuje wszelkie czynności jakie musi wykonać Wykonawca w tym:

- robocizna bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami i narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych ubytków i transportu na teren realizacji zadania,
- ewentualne oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,
- wykonanie oczyszczenia nawierzchni, cieków przykrawężnikowych,
- uporządkowanie zanieczyszczonego terenu położonego w pobliżu miejsca robót,
- zebranie i wywóz zanieczyszczeń wraz z kosztem utylizacji,
- odwiezienie sprzętu,
- kontrolę i pomiary.

Ogólne specyfikacje techniczne

D-M-OO.OO.OO Wymagania ogólne

**Wykonawca:**