



UWAGI:

- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU $\pm 0,00=442,10\text{m npm}$
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
- DANE MATERIAŁOWE:
 - BETON KONSTRUKCYJNY WYLEWANY NA BUDOWIE – C20/25 (B25) W8
 - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (RB 500W)
 - STRZEMIIONA: A-I (St3SX), AIII-N (RB 500W)
 - DREWNO KONSTRUKCYJNE: KLASY C24
- OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
 - 50mm – FUNDAMENTY
 - 20mm – ELEMENTY WYLEWANE NA BUDOWIE
- IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
 - POZIOMA – FOLIA IZOLACYJNA
 - ŚCIAN BOCZNYCH – ROZTWORY ASFALTOWE
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
- FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
- W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
			www.CONSED.PL e-mail: BIURO@CONSED.PL TEL: 506-141-117
NAZWA:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ REMONT ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W RAMACH ZADANIA: UTWORZENIE XIX WIECZNEGO ZAŁOŻENIA GOSPODARSKIEGO WSI ŻYWIECKIEJ		
ADRES:	DZIAŁKA NR EWID.: 1217/3, 1221/4, 1219/2, 1217/1, 1217/2, 1220/2, 1221/5, 1215/1 JEDN. EWID. 241709/2, OBRĘB: 0003 MIŁÓWKA		
INWESTOR:	GMINA MIŁÓWKA 34-360 MIŁÓWKA, UL. JANA KAZIMIERZA 123		
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Szymon DUDA	SLK/3988/POOK/11	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek ŁACIAK	SLK/3987/POOK/11	
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY		DATA: 09.2024
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		SKALA: 1:50
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW		NUMER RYSUNKU : 01/K