



UWAGI:

- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOŚZĄ SIĘ DO POZIOMU $\pm 0,00=442,10\text{m n.p.m.}$
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
- DANE MATERIAŁOWE:
 - BETON KONSTRUKCYJNY WYLEWANY NA BUDOWIE – C20/25 (B25) W8
 - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB 500W)
 - STRZEMIIONA: A-I (St3SX), AIII-N (RB 500W)
 - DREWNO KONSTRUKCYJNE: KLASY C24
- OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
 - 50mm – FUNDAMENTY
 - 20mm – ELEMENTY WYLEWANE NA BUDOWIE
- IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
 - POZIOMA – FOLIA IZOLACYJNA
 - ŚCIAN BOCZNYCH – ROZTWORY ASFALTOWE
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
- FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
- W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOME POSADOWIENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
		PRACOWNIA PROJEKTOWA CONSED	www.CONSED.PL e-mail: BIURO@CONSED.PL TEL: 506-141-117
NAZWA: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ REMONT ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW MIESZKAŁNYCH W RAMACH ZADANIA: UTWORZENIE XIX WIECZNEGO ZAŁOŻENIA GOSPODARSKIEGO WSI ŻYWIECKIEJ			
ADRES: DZIAŁKA NR EWID.: 1217/3, 1221/4, 1219/2, 1217/1, 1217/2, 1220/2, 1221/5, 1215/1 JEDN. EWID. 241709/2, OBRĘB: 0003 MIŁÓWKA			
INWESTOR: GMINA MIŁÓWKA 34-360 MIŁÓWKA, UL. JANA KAZIMIERZA 123			
IMIE I NAZWISKO:		NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Szymon DUDA		SLK/3988/POOK/11	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek ŁACIAK		SLK/3987/POOK/11	
STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY			DATA: 09.2024
BRANŻA : KONSTRUKCJA			SKALA: 1:50
NAZWA RYSUNKU : SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU I STROPU NAD PARTEREM			NUMER RYSUNKU : 02/K