

Zestawienie stolarki DRZWIOWEJ								
ID	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	B1
ILOŚĆ	5	1	3	1	1	21	1	1
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [CM] (SZER. x WYS.)	120×210	90×200	90×200	90×200	90×200	80×200	80×200	240×240
ZEWNETRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY [CM] (SZER. x WYS.)	130×220	102×206	102×206	102×206	102×206			254×255
WIDOK								
OPIS	Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, rozwierane. Skrzydło drzwi płycinowe, drewniane z naklejkami i wyfrezowanymi wzorami. Ościeżnica stalowa. Bezprogowe (drzwi ewakuacyjne). Kłamka ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze stolarki. Zamek patentowy. Akustyka: Rw=35 [dB] Współczynnik przenikania ciepła 1,3 W/(m2·K).	Drzwi wewnętrzne. Skrzydło drzwi płycinowe, drewniane z wyfrezowanymi wzorami. Ościeżnica stała. Próg drewniany wykończony listwą aluminiową. Zamek na klucz pokojowy. Kłamka INOX.	Drzwi wewnętrzne - łazienka. Skrzydło drzwi płycinowe, drewniane z wyfrezowanymi wzorami. Ościeżnica stała. Próg drewniany wykończony listwą aluminiową. Zamek na klucz pokojowy. Kłamka INOX. Min. pow. Kratki went. 220cm2 w WC	Drzwi wewnętrzne - łazienka. Skrzydło drzwi płycinowe, drewniane z wyfrezowanymi wzorami. Ościeżnica stała. Próg drewniany wykończony listwą aluminiową. Zamek na klucz pokojowy. Kłamka INOX. Min. pow. Kratki went. 220cm2 w WC	Drzwi wewnętrzne - łazienka. Skrzydło drzwi płycinowe, drewniane z wyfrezowanymi wzorami. Ościeżnica stała. Próg drewniany wykończony listwą aluminiową. Zamek na klucz pokojowy. Kłamka INOX. Min. pow. Kratki went. 220cm2 w WC	Systemowe, płyta HPL , kolor wg aranżacji	Systemowe, płyta HPL , kolor wg aranżacji	Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, rozwierane. Skrzydło drzwi drewniane. Bezprogowe (drzwi ewakuacyjne). Kłamka ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze stolarki. Zamek patentowy. Akustyka: Rw=35 [dB] Współczynnik przenikania ciepła 1,3 W/(m2·K).
UWAGI	Wymiarowanie stolarki okiennej podane na rysunku może być jedynie podstawą do wstępnych przedmiarów. Producent przed realizowaniem zlecenia winien dokonać własnych obmiarów z natury.							

Zestawienie stolarki OKIENNEJ	
ID	O1
ILOŚĆ	5
WYMIARY OTWORU W MURZE [CM] (SZER. x WYS.)	120×155
WIDOK	
OPIS	Okno drewniane dwuskrzydłowe, rozwierno-uchylne. Kolor naturalny. Uszczelki wciskane. Okucia: klamki ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze antracytowym. Izolacyjność termiczna U 0,9 W/m2K. Izolacyjność akustyczna Rw>30 dB.
UWAGI	Wymiarowanie stolarki okiennej podane na rysunku może być jedynie podstawą do wstępnych przedmiarów. Producent przed realizowaniem zlecenia winien dokonać własnych obmiarów z natury.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

CONSED

www.CONSED.PL

e-mail: BIURO@CONSED.PL

TEL: 506-141-117

NAZWA:

ADRES:

INWESTOR:

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ REMONT ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W RAMACH ZADANIA: UTWORZENIE XIX WIECZNEGO ZAŁOŻENIA GOSPODARSKIEGO WSI ŻYWIECKIEJ

DZIAŁKA NR EWID.: 1217/3, 1221/4, 1219/2, 1217/1, 1217/2,1220/2, 1221/5, 1215/1 JEDN. EWID. 241709/2, OBRĘB: 0003 MIŁÓWKA

GMINA MIŁÓWKA
34-360 MIŁÓWKA, UL. JANA KAZIMIERZA 123

IMIE I NAZWISKO:

NR UPRAWNIENI:

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Władysław DUŻNIAK

inż. arch. Zenon SZKUCIK

mgr inż. Szymon DUDA

10/02/SLOKK

1188/74/KT

SLK/3988/POOK/11

STADIUM:

BRANŻA:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

DATA:

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

08.2024

1:50

14/A