Tłumik akustyczny
T1 - Tłumik akustyczny okrągły np. typu CLA-A-100-500; masa 3kg
T2 - Tłumik akustyczny prostokątny np. typu MORENDO a-0252-500-250-1250; masa 25kg
T3 - Tłumik akustyczny prostokątny np. typu MORENDO a-0253-500-250-1250; masa 22kg
T4 - Tłumik akustyczny prostokątny np. typu MORENDO a-0252-500-250-950; masa 20kg

STREFA ADMINISTRACYJNA DRMiT

STREFA SOCJAL.-SZAT. DRMiT

STREFA WARSZTATOWA

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna systemu MultiSplit np. M4OB-36HFN8-QAH zlokalizowana na dedykowanej podkonstrukcji na elewacji poniżej dolnej linii okien. Jednostkę wraz z instalacją zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Qch nom.= 2,6 kW; Qg nom.= 2,9 kW
Zasilanie ~1/ 220-240 V/ 50 Hz; Prom.=1,0 kW
czynnik chłodniczy R32
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 950x412x810mm
Masa: 50 kg

Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna systemu Split np. MOX133-09HFN8-QRD1N (komplet ZAF-09NB-E1) zlokalizowana na dedykowanej podkonstrukcji na elewacji poniżej dolnej linii okien. Jednostkę wraz z instalacją zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Qch nom.= 2,6 kW; Qg nom.= 2,9 kW
Zasilanie ~1/ 220-240 V/ 50 Hz; Prom.=1,0 kW
czynnik chłodniczy R32
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 720x270x495mm
Masa: 25 kg

Jednostka klimatyzacyjna ścienna w systemie MultiSplit np. AFBU-09HFN8-QRD1A
Qch nom.= 2,6 kW; Qg nom.= 2,9 kW
Zasilanie ~1/ 220-240 V/ 50 Hz; Prom.= 0,1 kW
czynnik chłodniczy R32
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 715x194x285mm
Masa: 10 kg

instalacja trasowana po elewacji pod oknami

Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna systemu MultiSplit np. M4OB-36HFN8-QAH zlokalizowana na dedykowanej podkonstrukcji na elewacji poniżej dolnej linii okien. Jednostkę wraz z instalacją zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Qch nom.= 10,6 kW; Qg nom.= 10,8 kW
Zasilanie ~1/ 220-240 V/ 50 Hz; Prom.=3,3 kW
czynnik chłodniczy R32
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 950x410x810mm
Masa: 80 kg

Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna systemu Split np. MOX330-18HFN8-QRD3N (komplet ZAF-18NB-D1) zlokalizowana na dedykowanej podkonstrukcji na elewacji poniżej dolnej linii okien. Jednostkę wraz z instalacją zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Qch nom.= 5,3 kW; Qg nom.= 5,6 kW
Zasilanie ~1/ 220-240 V/ 50 Hz; Prom.=1,6 kW
czynnik chłodniczy R32
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 805x330x560mm
Masa: 40 kg

Jednostka klimatyzacyjna ścienna w systemie MultiSplit np. AFBU-09HFN8-QRD1A
Qch nom.= 2,6 kW; Qg nom.= 2,9 kW
Zasilanie ~1/ 220-240 V/ 50 Hz; Prom.= 0,1 kW
czynnik chłodniczy R32
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 715x194x285mm
Masa: 10 kg

Jednostka klimatyzacyjna ścienna w systemie MultiSplit np. AFBU-12HFN8-QRD1A
Qch nom.= 3,5 kW; Qg nom.= 3,8 kW
Zasilanie ~1/ 220-240 V/ 50 Hz; Prom.= 0,1 kW
czynnik chłodniczy R32
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 805x194x285mm
Masa: 10 kg

Jednostka klimatyzacyjna ścienna w systemie MultiSplit np. AFBU-09HFN8-QRD1A
Qch nom.= 2,6 kW; Qg nom.= 2,9 kW
Zasilanie ~1/ 220-240 V/ 50 Hz; Prom.= 0,1 kW
czynnik chłodniczy R32
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 715x194x285mm
Masa: 10 kg

Uwaga! Instalację wentylacji prowadzić możliwie jak najbliżej w koordynacji z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi budynku oraz istniejącymi instalacjami.

Czerpnia powietrza ścienna - V=1910m³/h; min. Aef = 0,189m²; spód czerpni min. 2,0m nad poziomem terenu

Ø400/Ø450

Ø400/Ø450

03 magazyn sprzętu laboratoryjnego went. grawit.

SK 2.88 m

C2 500x250

WY1 500x250

istniejąca jednostka klimatyzacyjna bez zmian

04 magazyn prod. łecz. i płynów infuzyjnych went. grawit.

Jednostka klimatyzacyjna ścienna w systemie MultiSplit np. AFBU-26HFN8-QRD3A
Qch nom.= 7,0 kW; Qg nom.= 7,3 kW
Zasilanie ~1/ 220-240 V/ 50 Hz; Prom.= 0,1 kW
czynnik chłodniczy R32
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1040x220x327mm
Masa: 16 kg

55 pom. socjalne went. grawit.

Ø90,52/15,90

RS +3,05m

Ø6,35/9,52

W1 500x200

W2 Ø125

N1 500x250

SK 2.82 m

SK 2.84 m

SK 2.88 m

SK 2.90 m

SK 2.93 m

SK 2.63 m

SK 2.65 m

SK 2.73 m

SK 2.75 m

SK 2.79 m

SK 2.60 m

SK 2.83 m

SK 2.92 m

SK 2.59 m

SK 2.69 m

SK 2.71 m

SK 2.77 m

SK 2.81 m

SK 2.86 m

SK 2.87 m

SK 2.89 m

SK 2.91 m

SK 2.94 m

SK 2.95 m

SK 2.96 m

SK 2.97 m

SK 2.98 m

SK 2.99 m

SK 3.00 m

SK 3.01 m

SK 3.02 m

SK 3.03 m

SK 3.04 m

SK 3.05 m

SK 3.06 m

SK