













Zestawienie Drzwi						
ID	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Ilość	9	4	1	1	1	1
Wymiary w świetle ościeżnicy	90x200	90x200	90x200	90x200	105x200	80x200
Szerokość	90	90	90	90	105	80
Wysokość	200	200	200	200	200	200
Wymiary otworu w murze	98x204	98x204	98x204	98x204	113x204	88x204
Orientacja	P	L	P	L	L	P
Rzut						
Elewacja						
	drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, w kolorze brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w kolorze szarym np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm; zamykane na klucz, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB	drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, w kolorze brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w kolorze szarym np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm; zamykane na klucz, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB	drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, w kolorze brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką z rygłem łazienkowym ze stali nierdzewnej w kolorze szarym np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB	drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, lewe, łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, w kolorze brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z uchwytem ze stali nierdzewnej w kolorze szarym np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczony na wysokości około 100cm +/-10 cm, oddalony od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB, o zwiększonym zakresie otwierania na zawiasach 180 stopni	drzwi pełne aluminiowe ocieplone, lewe, w kolorze brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w kolorze szarym np. RAL7004, uchwyt pozbawiony ostrych krawędzi, umieszczony na wysokości około 100cm +/-10 cm, oddalony od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi o parametrach akustycznych Rw min. 35 dB, o zwiększonym zakresie otwierania na zawiasach 180 stopni	drzwi wewnętrzne pełne z płyty MDF, prawe, w kolorze brązu np. RAL 7006 lub równoważny, z klamką ze stali nierdzewnej w kolorze szarym np. RAL7004, klamka pozbawiona ostrych krawędzi, w kształcie dźwigni, umieszczona na wysokości około 100cm +/-10 cm, klamka oddalona od płaszczyzny drzwi o min. 10 cm, drzwi zamykane na klucz

UWAGI:

1. Podane wymiary uśrednione, ostateczne wymiary i położenie otworów należy zweryfikować na placu budowy przed zamówieniem stolarki.
2. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
3. Projekt rozpatrywać całościowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, należy traktować jak ujęte w obydwu częściach dokumentacji.
4. W trakcie wykonywania prac montażowych, na bieżąco sprawdzać zgodność z projektem oraz jakość wykonania. Ewentualne odstępstwa od projektu konsultować z inwestorem.
5. Sposób otwierania prawe/lewe do weryfikacji na budowie przed zamówieniem
6. Zaleca się montaż drzwi bezprogowych, próg maksymalnie 2 cm wysokości

Zamierzenie budowlane:		
Zlikwidowanie barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ZOZ Ropczyce - przychodnia Niedźwiada		
Adres inwestycji: Niedźwiada 10 39-107 Niedźwiada działka nr ewid. 6377		
Biuro projektowe: JNS Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 3 35-011 Rzeszów biuro@jpoi.pl 730 077 944	Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczach ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54 39-100 Ropczyce	
Projektant - branża architektoniczna: mgr inż. arch. Sławomir Koń	Nr uprawnień: A-131/90	Podpis:
Sprawdzający - branża architektoniczna mgr inż. arch. Barbara Koń	Nr uprawnień: A-140/01	Podpis:
Opracowanie: mgr inż. Piotr Indyk mgr inż. arch. Katarzyna Kulpa mgr inż. arch. Jakub Gontarz mgr inż. arch. Patrycja Moździerz mgr inż. arch. Małgorzata Musiał mgr inż. arch. Aleksandra Kras mgr inż. arch. Karolina Broda mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inż. arch. Monika Kołodziejczyk mgr inż. arch. Diana Ziobro		
mgr inż. arch. Krystian Kalita mgr inż. arch. Barbara Skwara mgr inż. arch. Paweł Klaja mgr inż. arch. Natalia Pierożak inż. arch. Dominika Chudy mgr inż. Kacper Wawro mgr inż. arch. Karolina Zabiega mgr inż. arch. Agata Tur inż. arch. Jarosław Ryczko		
Etap projektu: Projekt wykonawczy		
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
Data: 10.02.2026	Skala: 1:50	Nr arkusza: A.07