



nr	pomieszczenie	powierzchnia [m²]	posadzki	sufity, podwiesz. [H min.]
2.1	KLATKA SCHODOWA	8,75	granitogres	h=3,30m
2.2	HOL	35,30	granitogres	h=3,30m
2.3	SALA KONFERENCYJNA	63,25	wykł. dywan.	h=3,30m
2.4	KOMUNIKACJA	27,48	granitogres	h=3,30/2,5m
2.5	WC DAMSKI	4,90	granitogres	h=2,50m
2.6	WC MĘSKI	13,00	granitogres	h=2,50m
2.7	MAGAZYN PODRĘCZNY	5,45	granitogres	h=2,50m
2.8	ZAPLECZE SOCJALNE	13,66	granitogres	h=2,50m

UWAGI I OZNACZENIA:

- x ↘ Punkt zasilania urządzenia, szczegóły przy symbolu:
JWK1 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji, 0.19A, 0.02kW, 230V
JWK2 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji, 0.22A, 0.02kW, 230V
JWK3 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji, 0.17A, 0.02kW, 230V
CW - automatyka centrali wentylacyjnej, 2.8kW, 400V
P - płyta grzewcza, 7.2kW, 400V. Przewód zakończony puszką łączeniową
WN - wentylator złączany z lokalnego obw. oświetleniowego
⌋2 Gniazdo wtykowe podwójne, 2x(2P+PE), 250V/16A
⌋E Gniazdo wtykowe pojedyncze, 2P+PE, 250V/16A, ekspres do kawy
⌋E Gniazdo wtykowe pojedyncze, 2P+PE, 250V/16A, ekspres do kawy
⌋M Gniazdo wtykowe pojedyncze, 2P+PE, 250V/16A, kuchenka mikrofalowa
⌋S Gniazdo wtykowe pojedyncze, 2P+PE, 250V/16A, IP44, suszarka do rąk - lokalizację gniazd dostosować do docelowej aranżacji pomieszczenia
⌋RJ Gniazdo RJ45 kat. 6, UTP
PEL1 Punkt elektryczno-logiczny, o wyposażeniu:
- puszka podlogowa 12 modułów, puszka do podłóg wylewanych,
- 4x (gniazdo wtykowe pojedyncze, 2P+PE, 250V/16A, DATA, czerwone),
- 1x (gniazdo RJ45 kat. 6, UTP)
PEL2 Punkt elektryczno-logiczny, o wyposażeniu:
- puszka podlogowa 12 modułów, puszka do podłóg wylewanych,
- 4x (gniazdo wtykowe pojedyncze, 2P+PE, 250V/16A, DATA, czerwone),
- 2x (gniazdo RJ45 kat. 6, UTP)
Kamera kopułowa IP, 3MP, 2.8mm, WDR, IR 40m, PoE, IP66, IK10 + puszka montażowa
W Punkt dostępowy Wi-Fi, 2.4GHz/5GHz, PoE
--- Koryto kablowe
MW Wideodomofon bezsłuchawkowy z monitorem LCD od 7 do 10 cali, kolor, menu w języku polskim, komunikacja IP, PoE
Szczegóły wykonania instalacji przedstawiono w opisie technicznym.