



LEGENDA

- Pyta 60/60
- Pyta 60/120
- Sufit GK
- Krawędź blendy
- Oprawa oświetleniowa LED

Sufit modułowy
Konstrukcja o zwiększonej odporności na korozję
Stal cynkowana, malowana (klasa min. "D" - wg normy EN 13964)
Płyty ze skalnej wełny mineralnej
1200/600 i 600/600 mm
Krawędzie typu "E" (częściowo ukryta konstrukcja)
Płyta przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych
Krawędzie lakierowane
ISO Klasa 3 - Po przycięciu krawędzie należy lakierować
Płyta do wielokrotnego demontażu i ponownego montażu
Zwiększona odporność na zabrudzenia.
Możliwość czyszczenia "na mokro"
Płyty po położeniu mocowane do konstrukcji klipsami dociskowymi.

DOMUS Adam Jamrozik

Krzywa 23 / 32-500 Balin

Remont Vlp. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie

adres inwestycji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

inwestor: Województwo Małopolskie, ul. Baszowa 22 Kraków

branża: ARCHITEKTURA PROJEKT SANITARIATÓW

opracowanie: Adam Jamrozik

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZELKIE ZMIANY KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

L-5

skala 1:50

data 06.2025

RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH