



LEGENDA

- Posadzka GRES 60/60 cm kolor 'bazowy'
- Posadzka GRES 60/60 cm kolor 'A'
- Listwa dylacyjna (stal nierdzewna)
- Kratka kanalizacyjna (stal nierdzewna)

Na poziomych narożnikach zewnętrznych (zabudowa stelaży) stosować listwy narożne płaskie, ze stali nierdzewnej. Wysokość listwy dostosować do grubości płytki.

Przy wykonczeniu narożników pionowych, płytki fazować (45°) - nie stosować systemowych narożników.

Lustra kleić w licu płytek. Zachować dyłtację = szerokości fugi. Łączenie z płytkami wykończyć silikonem. Kolor silikonu dobrać do koloru fugi.

Płytki ścienne kleić powyżej poziomu sufitu podwieszanego - konstrukcję sufitu mocować do płytek.

Posadzka: Płyty GRES 60/60 cm
Ściany: Płyty GRES 60/40 cm lub 60/30

Stosować kratki kanalizacyjne ze stali nierdzewnej. Kratki rozmieścić w narożnikach płyt posadzkowych.

DOMUS

Adam Jamrozik

Krzywa 23 / 32-500 Balin

adres inwestycji:	Remont Vlp. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie	skala	1:50
inwestor:	ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków	data	06.2025
branża:	Województwo Małopolskie, ul. Baszowa 22 Kraków		
opracowanie:	ARCHITEKTURA		
nazwa rysunku:	PROJEKT SANITARIATÓW		
	Adam Jamrozik		
	RZUT POSADZEK		

Opracowano za zgodą UMMW na podstawie projektu

Firmy 4D'SIGN [z 2022 r.] pn:

"Remont węzłów sanitarnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie"

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZELKIE ZMIANY KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

L-6