

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ											
symbol	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
SCHEMAT: *) stolarka okienna w widoku od zewnątrz											
wymiar w świetle otworu(cm)	220/293	220/250	150/325	110/210	100/210	100/210	100/210	160/210	110/325	100/210	90/210
wymiar w świetle ościeżnicy(cm)	100+100/210+60	100 (skrzydło w świetle)/ 230	100+30/205	100/205	90/205	90/205	90/205	100+45/205	100/205	90/205	80/205
PARTER	1	1	1	1	1	1 / 1	1	1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IŁOŚĆ SZTUK	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none">- drzwi przeszkłone, dwuskrzydłowe, rozsuwane automatyczne, antywłamaniowe kl. min. RC2,- profile aluminiowe izolowane zew. kol. brązowy/grafitowy/inny uzgodniony z inwestorem, wew. kol. antracytowy- szklenie szkłem dwukomorowym (szkło bezpieczne), z powłoką niskoemisyjną, od zewnątrz: 6ESG/16/6/16/VSG44.2- współczynnik przenikania dla drzwi U max. 1,3 W/m2K- otwierane elektrycznie czujka ruchu- od zew. pochwyłt od wew. dzwignia antypaniczna,- samozamykacz- automatyczne- czujka wykrywania dymu	<ul style="list-style-type: none">- drzwi przeszkłone, obrotowe, antywłamaniowe kl. min. RC2, jedno skrzydło zawsze o szerokości w świetle przejścia min. 90cm,- profile aluminiowe izolowane kol. antracytowy- szklenie szkłem dwukomorowym (szkło bezpieczne), z powłoką niskoemisyjną, od zewnątrz: 6ESG/16/6/16/VSG44.2- wyposażenie drzwi: okucia systemowe antywyważeniowe, dwa zamki antywłamaniowe, elektryczne- składane lub otwierane w trakcie pożaru- automatyczne- czujka wykrywania dymu	<ul style="list-style-type: none">- drzwi przeszkłone, dwuskrzydłowe, antywłamaniowe kl. min. RC2, skrzydło o szerokości w świetle przejścia min.120cm,- profile aluminiowe izolowane kol. antracytowy- szklenie szkłem dwukomorowym (szkło bezpieczne), z powłoką niskoemisyjną, od zewnątrz: 6ESG/16/6/16/VSG44.2- wyposażenie drzwi: okucia systemowe antywyważeniowe, dwa zamki antywłamaniowe; od zewnątrz i wewnątrz pochwyłt ze stali nierdzewnej, samozamykacz- regulatol kolejności zamykania- naświetle górne, fix – stałe	<ul style="list-style-type: none">- drzwi przeszkłone, dwuskrzydłowe, antywłamaniowe kl. min. RC2, skrzydło o szerokości w świetle przejścia min.120cm,- profile aluminiowe izolowane kol. antracytowy- szklenie szkłem dwukomorowym (szkło bezpieczne), z powłoką niskoemisyjną, od zewnątrz: 6ESG/16/6/16/VSG44.2- wyposażenie drzwi: okucia systemowe antywyważeniowe, dwa zamki antywłamaniowe; od zewnątrz i wewnątrz pochwyłt ze stali nierdzewnej, samozamykacz- regulatol kolejności zamykania- naświetle górne, fix – stałe	<ul style="list-style-type: none">- drzwi mdf pełne, jednoskrzydłowe,- kol. antracytowy- klamka- samozamykacz	<ul style="list-style-type: none">- drzwi mdf łazienkowe pełne, jednoskrzydłowe,- kol. antracytowy- klamka	<ul style="list-style-type: none">- drzwi mdf pełne, jednoskrzydłowe,- kol. antracytowy- klamka	<ul style="list-style-type: none">- drzwi przeszkłone, dwuskrzydłowe, antywłamaniowe kl. min. RC2, skrzydło o szerokości w świetle przejścia min.120cm,- profile aluminiowe izolowane kol. antracytowy- szklenie szkłem dwukomorowym (szkło bezpieczne), z powłoką niskoemisyjną, od zewnątrz: 6ESG/16/6/16/VSG44.2- wyposażenie drzwi: okucia systemowe antywyważeniowe, dwa zamki antywłamaniowe; od zewnątrz i wewnątrz pochwyłt ze stali nierdzewnej, samozamykacz- regulatol kolejności zamykania- naświetle górne, fix – stałe	<ul style="list-style-type: none">- drzwi przeszkłone, jednoskrzydłowe, antywłamaniowe kl. min. RC2, skrzydło o szerokości w świetle przejścia min. 90cm,- profile aluminiowe izolowane kol. aluminiowy- szklenie szkłem dwukomorowym (szkło bezpieczne), z powłoką niskoemisyjną, od zewnątrz: 6ESG/16/6/16/VSG44.2- wyposażenie drzwi: okucia systemowe antywyważeniowe, dwa zamki antywłamaniowe; od zewnątrz i wewnątrz pochwyłt ze stali nierdzewnej, samozamykacz- SKD i elektrozaczep- 2szt. EI30S	<ul style="list-style-type: none">- drzwi mdf pełne, jednoskrzydłowe,- kol. antracytowy- klamka	<ul style="list-style-type: none">- drzwi mdf łazienkowe pełne, jednoskrzydłowe,- kol. antracytowy- klamka- całkowity przekrój otworów wentylacyjnych w dolnej części drzwi musi wynosić minimum 0,022 m².


UWAGI:

- NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PROJEKTANTA
- ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚNICZE POWINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
- WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE NAZWY HANDLOWE MATERIAŁÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. WSZYSTKIM WYSTĘPUJĄCYM W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSKAZANIOM ZNAKÓW TOWAROWYCH NALEŻY PRZYPISAĆ WYRAZY "LUB RÓWNOWAŻNY". PROJEKTANT DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH, RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW, POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA TOŻSAMYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. ZAMIANA MATERIAŁÓW WYMAGA PONADTO ZGODY INWESTORA I PROJEKTANTA
- WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJĘTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ, UŻYTYCH MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEL BIURA ARCHITEKTONICZNEGO ZA SKUTKI W/W POCZYNNĄ

Projekt: *PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - URZĘDU
MIEJSKIEGO W PABIANICACH 16 - Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB ZE
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI*

Adres inwestycji:
**Pabianice, ul. Zamkowa 16,
dz. nr ew. 226, 227/8, 542/16**

Inwestor:
**Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice**

Jednostka Projektowa:


Ewelina Słowińska
95-080 Tuszyń, ul. Turystyczna 15
tel. 798 411 520
ewelinaslowinska348@gmail.com
NIP 7282694677

Projektanci:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Ewelina Słowińska		

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architekt. nr **48/LOOKK/2017**

Sprawdzający:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Katarzyna Certa		

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architekt. nr **07/LOOKK/2017**

Tytuł rysunku:
ZEST. STOLARKI DRZWIOWEJ

Skala:	Data:	Nr rysunku:
1:100	I 2026	A-5