

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem Zamówienia jest:
BUDOWA POMOSTU STALOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA ZWAŁOWISKA POŁOŻONEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH POMIĘDZY ULICAMI STOKROTEK, KWIATOWĄ, SIENKIEWICZA.
2. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót:
 - a. opracowanie projektu wykonawczego i warsztatowego konstrukcji,
 - b. wykonanie konstrukcji na warsztacie,
 - c. zabezpieczenie przeciwkorozyjne przez ocynkowanie - zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać jako cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461, o minimalnej grubości powłoki dostosowanej do środowiska pracy konstrukcji (zalecane min. 70 µm),
 - d. dostawę gotowej konstrukcji na plac budowy,
 - e. dostarczenie konstrukcji do miejsca montażu (szczyt zwałowiska odpadów pogórnich – dojazd drogą terenową),
 - f. montaż konstrukcji w miejscu docelowym.

Stal do wykonania pomostu stalowego		
Nazwa elementu	przekrój	długość
	Ø lub □	mb
Rama podestu	100 x 100 x 6mm	222,87
Ramka pod kraty wema (zew.)	100 x 30 x 5mm	168,00
Ramka pod kraty wema (wew.)	50 x 30 x 5mm	116,00
Słupy do fundamentu	100 x 100 x 6mm	51,20
Słupy do poręczy	100 x 100 x 6mm	36,00
Pręty na szprosy	pręty Ø 10mm	198,00
Pochwyt	40x40x2	164
Kraty wema powierzchnia (m2)		148,00

Zakres przedmiotu zamówienia określony jest przy pomocy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Postanowienia dotyczące oferty:
 - 3.1. W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania;
 - 3.2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na znaczną różnicę wysokości (ok. 6m) i strome podejście nie przewiduje się na obszarze zwałowiska podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Niemniej jednak wejście na zwałowisko i podest stalowy będzie możliwe poprzez platformy obserwacyjne scalone ze stopniami wys. do 15cm, umożliwiające poruszanie się np. osobom o kulach ortopedycznych lub z innymi niepełnosprawnościami.

4. Uwagi dodatkowe:

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić warunki terenowe (szczyt zwałowiska odpadów pogórnich – dojazd drogą terenową) oraz zapewnić odpowiednią technologię montażu gwarantującą stateczność konstrukcji na każdym etapie;
- całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązującymi przepisami BHP.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Oferenta rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.

Wszystkie zaproponowane przez Oferenta urządzenia, materiały i inne elementy równoważne muszą:

- posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w przedmiocie zamówienia;
- posiadać stosowne dopuszczenia i atesty;
- zostać zaakceptowane przed zamontowaniem lub zabudowaniem przez Zamawiającego.