

Zestawienie stolarki drzwiowej

symbol	B1	D	D1	D2	D2	D3	D4l	D5l	D5l	D6	D7	D8	D9	D9	D10	Dz1	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5
Oporność ogniowa														El 30					El 30	El 30	
Współczynnik U		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Ilość szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Orientacja			P	L	P	L	P	L	P		P	P	L	P	L	L	P	P	L	P	P
Wymiary otworu w ścianie	375×326	450×300	136×218	110×210	110×210	100×210	110×210	100×210	100×210	110×210	110×210	120×210	176×218	176×218	100×210	300×313	300×313	136×218	126×218	284×320	146×320
Wymiary w świetle przejścia	375×326	450×300	100×200	90×200	90×200	80×200	90×200	80×200	80×200	90×200	90×200	100×200	140×200	140×200	80×200	180×301	180×301	100×200	90×200	180×308	110×230
min. wymiary jednego ze skrzydeł drzwiowych	-	-											min. 90	min. 90		min. 90	min. 90			min. 90	
Kolorystyka profili	obustronnie RAL 9003	obustronnie RAL 9003	obustronnie RAL 9003	okleina CPL obustronnie w kolorze RAL 9003	okleina CPL obustronnie w kolorze RAL 9003	okleina CPL obustronnie w kolorze RAL 9003	okleina CPL obustronnie w kolorze RAL 9003	okleina CPL obustronnie w kolorze RAL 9003	okleina CPL obustronnie w kolorze RAL 9003	okleina CPL obustronnie w kolorze RAL 9003	okleina CPL obustronnie w kolorze RAL 9003	okleina CPL obustronnie w kolorze RAL 9003	obustronnie RAL 9003	obustronnie RAL 9003	okleina CPL obustronnie w kolorze RAL 9003	obustronnie RAL 9003	obustronnie RAL 9003	obustronnie RAL 9003	obustronnie RAL 9003	obustronnie RAL 9003	
schemat 3D																					
Uwagi	Brama segmentowa podnoszona z paneli z rdzeniem pu do garaży; z napędem; z fotokomórką; otwierane z pilota; ostatni panel nie może po otwarciu bramy wchodzić w światło otworu bramy	drzwi zsuwane, wykonana z materiału trudnopalnego; pełne moduły, przewodnica zewnętrzna, izolacyjność akustyczna 49dB	zimne aluminium; drzwi wyposażone w zamek, drzwi z trzema zawiasami; szkło przeźierne;	plycinowe; skrzydło pełne; wyposażone w samozamykacz;	plycinowe; skrzydło pełne; wyposażone w samozamykacz;	plycinowe; wyposażone w samozamykacz; z zamkiem na klucz; z podcięciem wentylacyjnym;	plycinowe; wyposażone w samozamykacz; z podcięciem wentylacyjnym; z zamkiem WC;	plycinowe; wyposażone w samozamykacz; z podcięciem wentylacyjnym; z zamkiem WC;	plycinowe; wyposażone w samozamykacz; z podcięciem wentylacyjnym; z zamkiem WC;	plycinowe, drzwi z trzema zawiasami; wahadłowe zasłaniające pełną wysokość otworu drzwiowego; wyposażone w "stopkę" i odbojnik od strony zaplecza kuchennego;	plycinowe, drzwi z trzema zawiasami; wyposażone w samozamykacz; z zamkiem na klucz;	plycinowe; drzwi z trzema zawiasami; z zamkiem na klucz;	zimne aluminium; drzwi wyposażone w zamek, drzwi z trzema zawiasami; szkło przeźierne;	zimne aluminium; drzwi wyposażone w zamek, drzwi z trzema zawiasami; szkło przeźierne;	plycinowe, drzwi z trzema zawiasami; z zamkiem na klucz;	ciepłe aluminium; drzwi wyposażone w zamek, drzwi z trzema zawiasami; szkło przeźierne; wyposażone w samozamykacz; wyposażone w odbojnik;	ciepłe aluminium; drzwi wyposażone w zamek, drzwi z trzema zawiasami; szkło przeźierne; wyposażone w samozamykacz; wyposażone w odbojnik;	ciepłe aluminium; drzwi wyposażone w zamek, drzwi z trzema zawiasami; szkło mleczne; wyposażone w "stopkę" i odbojnik	ciepłe aluminium; drzwi wyposażone w zamek, drzwi z trzema zawiasami; szkło mleczne; wyposażone w "stopkę" i odbojnik	ciepłe aluminium; drzwi wyposażone w zamek, drzwi z trzema zawiasami; szkło przeźierne; wyposażone w samozamykacz; wyposażone w odbojnik;	ciepłe aluminium; drzwi wyposażone w zamek, drzwi z trzema zawiasami; szkło przeźierne; wyposażone w "stopkę" i odbojnik

TEMAT I ADRES:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚWIATOWO-MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ŚWIETLICY SOLECKIEJ WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ I TERMOMODERNIZACJĄ Zagrze 37, 96-128 Słupia, identyfikator obiektu 101509_2.0010.3411/1,101509_2.0010.3412/2,101509_2.0010.3413/3,101509_2.0010.3401/1		
INWESTOR:	GMINA SŁUPIA Słupia 136, 96-128 Słupia		
PROJEKT:			
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW GALA UPR.NR 66100602011 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ		
ASYSTENT PROJEKTANTA:	MGR INŻ. ARCH. NATALIA GROTKOWSKA UPR.NR 331300042016 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW JĘDRYKA UPR.NR 331300042016 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		NR RYS.: T.16
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:	
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	DATA:	LISTOPAD 2024
WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA "ARCHIVISION".			

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary w naturze.