



OZIOM ODNIESIENIA

Rzędne niwelety	196.48 196.60		196.50 196.40		197.75		199.10		199.80 200.06		200.53		201.00		201.47		201.94		202.41		202.88		203.35		203.82		204.15		204.33		204.94		205.55		206.16		206.76		207.37		207.98	
Rzędne istniejące	196.48 196.60		196.75		198.09		199.45		199.80 200.06		200.52		200.91		201.30		201.71		202.14		202.58		203.17		203.81		204.25		204.44		205.08		205.72		206.34		206.95		207.59		208.25	
Różnice rzędnych	-0.02		-0.35		-0.34		-0.35		0.00 -0.01		0.01		0.09		0.16		0.23		0.27		0.30		0.18		0.02		-0.10		-0.11		-0.14		-0.17		-0.18		-0.19		-0.22		-0.26	
Elementy niwelety	i=3.0%		L=109.56m		i=3.0%		L=92.43m		i=4.71%		L=101.68m		i=6.08%																													
Elementy trasy	PROSTA L=60.72m		PROSTA L=58.98m		PROSTA L=28.63m		PROSTA L=32.96m		PROSTA L=51.40m																																	
Odległości	00.00 5.00		50.00		00.00		14.56 20.00		30.00 40.00		50.00		60.00 70.00		80.00 90.00		00.00 06.99		10.00		20.00		30.00		40.00		50.00		60.00		70.00											
Kilometraż	0+000		0+100		0+200																																					

WYKONAWCA: Doradztwo i Usługi Projektowe - Tomasz Szokało Staw Noakowski 84b, 22-413 Nielisz				
INWESTOR: Gmina Kraśniczyn, ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn,				
TEMAT: „Umocnienie oraz odwodnienie dna wąwozu lessowego oraz przebudowie drogi gminnej nr 110051L od km 0+000,00 do km 0+925,50				
Profil podłużny				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	Numer uprawnień	SKALA 1:100/1000
Projektant:	Tomasz Szokało		LUB/0132PWOD/18	DATA VI 2022
Sprawdzający:	Robert Gleń		LUB/0267/PWBD/20	RYŚ. 4