

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

**Uwagi końcowe:**

**1. Skrzydła furtki** /Odległość skrzydła furki od słupka nie mniej 5cm, należy zamocować odbojnik ograniczający kąt otwarcia, tak aby szczelina między skrzydłem furki ,a słupkiem nie była mniejsza niż. 12 mm. Wystające gwinty połączeń śrubowych nie dłuższe niż 15 mm i zakończone nakrętkami kołpakowymi zabezpieczające przed skaleczeniem/

**2.Domki** /Wszystkie elementy konstrukcyjne mają mieć wyoblenia o promieniu min. 3 mm/